

SHINKOMI

型鋼力 專業工具



2018-06 CATALOGUE

型鋼力工具目錄

公司 簡介

正晴百貨股份有限公司成立於1990年4月，主要客群在傳統五金、農機行、水電材料、機械五金、賣場通路。主要業務是獨家代理美國Milwaukee電動工具、台灣達龍Talon電動工具。國內外貿易自有品牌SHIN KOMI型鋼力、Johnswell、NARi、Kuma Power等品牌工具。銷售品項包含：電動工具、引擎庭園工具、充電庭園工具、高壓清洗機、發電機、抽水機、LED燈具...等。

自創立以來，正晴百貨股份有限公司以專業為依託，以市場為導向，以服務為基本載體，朝全方位工具提供者為發展目標。一貫重視品牌價值、創新思維、服務第一的管理方針，不斷追求卓越，銳意進取。

SHINKOMI
型鋼力 專業工具

Talon.

JOHNSWELL
強威牌 專業工具

Kuma
Power

Milwaukee

NARi

電動起子 (電鑽)

SK8142

牌價：1,700

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 0.68Amp
- 輸入功率：100watt
- 無載轉速：0-360RPM
- 夾頭規格：10mm自動夾頭
- 扭力：183kg/cm
- 重量：1.0kg

● 產品特色：

- 18段扭力調整
- 可使用於鐵材及木材之鑽孔
- 具定速功能，操作使用方便



三分電鑽 (彩盒)

SK8161

牌價：1,800

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 3.6Amp
- 輸入功率：400watt
- 無載轉速：0-3,000RPM
- 夾頭規格：10mm自動夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：10mm
- 重量：1.7kg

● 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 附把手更易於操作
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率



三分電鑽 (彩盒)

SK8163

牌價：1,700

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 3.6Amp
- 輸入功率：400watt
- 無載轉速：0-3,000RPM
- 夾頭規格：10mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：10mm
- 重量：1.7kg

● 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 附把手更易於操作
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率



三分震動電鑽 (彩盒)

SK8231

牌價：2,100

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 5.0Amp
- 輸入功率：550watt
- 無載轉速：0-3,000RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：10mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：10mm
- 重量：1.68kg

● 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用，讓您工作更順心
- 可轉換衝擊模式，搭配水泥鑽尾可鑽水泥
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作



四分震動電鑽 (彩盒)

SK8241

牌價：2,000

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 5.9Amp
- 輸入功率：650watt
- 無載轉速：0-2,800RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：13mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：13mm
- 重量：2.25kg

● 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作



四分震動電鑽 (豪華工具箱組)

SK824110k

牌價：2,600

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 5.9Amp
- 輸入功率：650watt
- 無載轉速：0-2,800RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：13mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：13mm
- 重量：2.25kg

● 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 可轉換衝擊模式，搭配水泥鑽尾可鑽水泥
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作



四分震動電鑽 (彩盒)

SK8261

牌價：2,200

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 6.5Amp
- 輸入功率：710watt
- 無載轉速：0-2,800RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：13mm普通夾頭
- 木材：25mm/鋼材：13mm
- 重量：2.3kg

● 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 可轉換衝擊模式,搭配水泥鑽尾可鑽水泥
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作



4"砂輪機

SK-AG720

牌價：1,800

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 6.5Amp
- 輸入功率：720watt
- 無載轉速：11,000RPM
- 主軸螺紋：M10(3/8")
- 砂輪片直徑：4"(100mm)
- 重量：1.7kg

● 產品特色：

- 本體設計更適合東方人手握習性
- 流線型設計更添美觀
- 濾網可輕鬆拆卸清潔
- 齒輪箱上做塑膠蓋隔熱，更安全使用



小型磨平機

SK8406

牌價：1,900

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 1.4Amp
- 輸入功率：150watt
- 無載轉速：12,000RPM
- 振幅：2mm
- 底板尺寸：100x100mm
- 重量：1.1kg

● 產品特色：

- 輕巧實用



雲石切割機

TSK8532H

牌價：2,600

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 10.9Amp
- 輸入功率：1,200watt
- 無載轉速：12,000RPM
- 鋸片直徑：110mm
- 切割能力：45度時可切至25mm / 90度時可切至34mm
- 重量：3.1kg

● 產品特色：

- 強力馬達、切割速度快
- 日本培林
- 精加工齒輪



熱風槍 (彩盒)

SH8668

牌價：1,800

● 基本規格：

- 電壓：110V, 60Hz, 13Amp
- 功率：1440watt
- 溫度：低溫50~400°C / 高溫50~550°C
- 風量：低速190~210 L/min / 高速310~350L/min
- 無段變溫、二段風量調整
- 重量：0.8kg

● 產品特色：

- 去除油漆、自黏貼紙及裝飾
- 可解除生鏽螺帽及金屬螺絲
- 可融解結凍的輸送管、門鎖或掛鎖
- 可用於收縮PVC膜作為包裝的保護層
- 可軟化油垢，除臘或軟化焊接物
- 可烘乾受潮木頭
- 可以縮收連接金屬用的聚乙烯物
- 設有溫度顯示板
- LED溫度顯示燈



沉水泵浦

JT100

牌價：1,760

● 基本規格：

- 電壓：110V, 60Hz, 0.85Amp
- 馬力：1/8HP
- 最高揚程：8M
- 最大流量：80LPM/min
- 出水口：1"

● 產品特色：

- 可用於養殖循環水、清水灌溉



掌上型磨平機

TA8405

牌價：1,900

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 1.5Amp
- 輸入功率：180watt
- 無載轉速：12,000RPM
- 振幅：2mm
- 底板尺寸：114x114mm
- 重量：1.2kg

● 產品特色：

- 輕巧實用、附集塵設備



曲線鋸機

TJ8517

牌價：2,900

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 6.8Amp
- 輸入功率：750watt
- 無載轉速：0-3000SPM
- 沖程：40mm
- 切割木材：80mm
- 切割鋼材：8mm
- 重量：2.2kg

● 產品特色：

- 免工具可快速更換鋸片
- 六段調整速度功能，可隨意調整速度
- 鎖定按鈕裝置，可作定速操作，使用更方便
- 可隨意調整角度，可達45度，切割出您的需要
- 內建式LED、雷射燈（須另外裝電池）
- 四段調整功能，直線切割及三段軌道切割功能



熱風槍 (豪華工具箱)

TH862110

牌價：2,100

● 基本規格：

- 電壓：110V, 60Hz, 13Amp
- 功率：1440watt
- 溫度：低溫50-400度 / 高溫50-550度
- 風量：低速190-210L/min / 高速310-350L/min
- 無段變溫、二段風量調整
- 重量：0.8kg

● 產品特色：

- 去除油漆，自黏貼紙及裝飾
- 可解除生鏽螺帽及金屬螺絲
- 可融解結凍的輸送管、門鎖或掛鎖
- 可用於收縮PVC膜作為包裝的保護層
- 可軟化油垢，除臘或軟化焊接物
- 可以縮收連接金屬用的聚乙烯物



12V鋰電衝擊起子機

SK7917KDS

牌價：5,500

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-12V
- 無載轉速：0-2,400RPM
- 鎚擊數：0-2,900BPM
- 扭力：1,100kg/cm
- 電池容量：1.5Ah
- 充電時間：15分鐘
- 重量：1.1kg

● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 15分鐘快速充電
- 110V/220V充電器
- 可微調式開關



14.4V鋰電衝擊起子機

SK7946KD

牌價：6,400

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-14.4V
- 無載轉速：0-2,700RPM
- 鎚擊數：3,500BPM
- 扭力：1,224kg/cm
- 電池容量：2.0Ah
- 充電時間：40分鐘
- 重量：1.03kg

● 產品特色：

- 高衝擊/防腐外型與金屬減速箱
- 內建式LED燈
- 體積輕巧、適合長時間使用



14.4V鋰電衝擊起子機

TCIDS-160KD

牌價：7,600

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-14.4V
- 無載轉速：0-2,800RPM
- 鎚擊數：3,700BPM
- 扭力：1,600kg/cm
- 電池容量：1.5Ah
- 充電時間：30分鐘
- 重量：1.2kg

● 產品特色：

- 高衝擊/防腐外型與金屬減速箱
- 內建式LED燈
- 日本品牌電池芯





20V鋰電衝擊起子機

TCIDS-230KD

牌價：8,600

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：
低1,100 / 中1,600 / 高2,300RPM
- 鏈擊數：0-3,300IPM
- 最大扭力：
低612 / 中1,122 / 高2,345kg/cm
- 電池容量：4.0Ah
- 充電時間：90分鐘
- 重量：1.6kg

● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 三段扭力電子設定
- 體積輕巧、適合長時間使用
- 可微調式開關



20V鋰電無碳刷衝擊起子機

TD7951KD

牌價：11,000

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：
低1,600 / 中2,000 / 高2,800RPM
- 鏈擊數：
低2,200 / 中2,800 / 高3,600IPM
- 最大扭力：
低1,020 / 中1,530 / 高2,243kg/cm
- 電池容量：2.0AH
- 充電時間：40分鐘
- 重量：1.3kg

● 產品特色：

- 台灣設計無碳刷馬達，使用壽命更久
- 三段扭力電子設定
- 體積輕巧、適合長時間使用



20V鋰電無碳刷衝擊起子機

TD7940KD

牌價：17,600

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：低1,200 / 中2,400 /
高3,600 / T檔3,600RPM
- 鏈擊數：低1,300 / 中2,500 /
高3,800 / T檔1,300IPM
- 最大扭力：低509 / 中1,121 /
高1,835kg/cm
- 電池容量：5.0AH
- 充電時間：100分鐘
- 重量：1.5kg

● 產品特色：

- 台灣設計，外銷日本機種
- 台灣設計無碳刷馬達，使用壽命更久
- 同業界最高轉速3600RPM
- 四段扭力電子設定，第四段為智能控制，可自行控制輸出力道



20V鋰電吸塵器（空機）

TB9320

牌價：2,800

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 集塵容量：500mL
- 內附：集塵袋、中管、短吸嘴、吸嘴組
- 重量：1.0kg

● 產品特色：

- 台灣設計，外銷日本機種
- 兩段吸力選擇



20V鋰電鼓風機（空機）

TB9321

牌價：2,800

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：低11,000 / 高13,000RPM
- 風速：低90 / 中115 / 高160MPH
- 風量：低45 / 中55 / 高80CFM
- 重量：1.0kg

● 產品特色：

- 台灣設計，外銷日本機種
- 吹吸兩用
- 3段電子控速



20V LED工作燈

TL7522

牌價：2,100

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- LED消耗效率：
(低)：5W / (高)：10W
- LED照射角度：120度
- 防潑水等級：IP54
- 使用時間：4.0AH
(高)：320分鐘 / (低)：640分鐘
- 重量：1.7kg(不含電池)

● 產品特色：

- 台灣設計，機身輕巧





20V鋰電高扭力衝擊扳手

TD7930KD

牌價：18,000

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：0-1,900RPM
- 鏈擊數：0-2,200IPM
- 最大扭力：6,628kg/cm
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：90分鐘
- 重量：2.95kg (不含電池)

● 產品特色：

- 台灣設計，外銷歐美機種
- 大扭力，增加工作效率
- 110V/220V充電器



20V鋰電中扭力衝擊扳手

TD7933KD

牌價：10,000

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：0-2,100RPM
- 打擊數：0-2,800IPM
- 最大扭力：4,078kg/cm
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：90分鐘
- 重量：1.13kg (不含電池)

● 產品特色：

- 台灣設計，外銷歐美機種
- 機身輕巧，久拿手不會酸
- 110V/220V充電器



3.6V鋰電2合1起子機

KP-DC3.6T

牌價：1,400

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-3.6V
- 扭力：40kg/cm
- 無載轉速：210RPM
- 9段扭力設定
- 電池容量：1.3Ah
- 充電器：100V~240V
- 充電時間：3-5小時

● 產品特色：

- 握柄尾端內置照明燈
- 免費搭贈51pcs配件組
- 可彎曲起子機，槍型和直柄型



12V鋰電衝擊起子機

SK-1212KD

牌價：4,000

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-12V
- 無載轉速：0-2,000RPM
- 鏈擊數：0-600BPM
- 扭力：1,100kg/cm
- 電池容量：1.5Ah
- 充電時間：60分鐘
- 重量：1.0kg

● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 體積輕巧、適合長時間使用
- 110V/220V充電器



12V鋰電電鑽

SK-1214KD

牌價：3,600

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-12V
- 無載轉速：0-350/0-1,350RPM
- 扭力：320kg/cm
- 夾頭尺寸：10mm
- 電池容量：1.5Ah
- 充電時間：60分鐘
- 重量：0.9kg

● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 體積輕巧、適合長時間使用
- 110V/220V充電器



20V鋰電衝擊起子

SK2012KD

牌價：7,200

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-2,300RPM
- 鏈擊數：0-2,900BPM
- 扭力：2,400kg/cm
- 電池容量：4.0Ah
- 充電時間：80分鐘
- 重量：1.5kg

● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 充電器為100-240V通用



20V鋰電衝擊扳手

SK2014KD

牌價：7,600

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-2,300RPM
- 鏈擊數：0-2,900BPM
- 扭力：2,600kg/cm
- 電池容量：4.0Ah
- 充電時間：80分鐘
- 重量：1.54kg

● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 充電器為100-240V通用



20V鋰電無碳刷衝擊起子機

SK-BL2018KD

牌價：14,400

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 第一段轉速/衝擊數：0-2,000RPM/2,800BPM
- 第二段轉速/衝擊數：0-2,200RPM/3,200BPM
- 第三段轉速/衝擊數：0-2,500RPM/3,600BPM
- 最大扭力：1,835kg/cm
- 電池容量：4.0Ah
- 充電時間：70分鐘
- 重量：1.55kg

● 產品特色：

- 無碳刷馬達
- 三段式扭力調整
- 充電器為100-240V通用



20V鋰電雙速震動電鑽

SK-PD4013KD

牌價：9,400

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：低速0-400RPM
- 無載轉速：高速0-1,450RPM
- 衝擊數：0-24,650BPM
- 最大扭力：50Nm
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：150分鐘
- 重量：2.2kg

● 產品特色：

- 110V/220V充電器



20V鋰電4"砂輪機

SK-GDA4010KD

牌價：8,400

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：9,000RPM
- 主軸尺寸：10MM (3/8")
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：150分鐘
- 重量：2.2kg

● 產品特色：

- 110V/220V充電器



帆布工具袋

SK-TB42531

牌價：760

● 基本規格：

- 長x寬x高：40x25x31cm
- 重量：1.2kg

● 產品特色：

- 不同尺寸隔層都有，可有效收納物件
- 耐衝擊模塑材質底座
- 1680D防彈尼龍材質，比標準的尼龍布料耐用2倍



500watt插電割草機

SK2030LT

牌價：3,600

● 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 4.5Amp
- 輸入功率：500watt
- 無載轉速：10,000RPM
- 切割頭類型：自動輸出線
- 牛筋繩規格：直徑1.5mm
- 切割寬度：27cm
- 重量：2.8kg

● 產品特色：

- 割草機頭可以輕鬆旋轉變化九種角度，以清除角邊雜草
- 電線夾和壁孔解決儲藏收納問題
- 牛筋繩頭自動送線系統方便操作
- 扭轉式牛筋繩增加工作效率



14"插電鏈鋸

SK1100CS

牌價：3,600

● 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 10Amp
- 輸入功率：1,100watt
- 無載轉速：5,600RPM
- 最大切割長度：295mm
- 切割速度：10.6m/s
- 鏈板長度：14" (350mm)
- 重量：3.5kg

● 產品特色：

- 機器輕巧
- 電源線附安全接頭
- 附有油泵裝置
- 防塵裝置
- 美國OREGON鏈板
- 美國OREGON鏈條/52目 (3目1刃)



16"插電鏈鋸機

SK1620

牌價：5,600

● 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 14.7Amp
- 輸入功率：1,620watt
- 無載轉速：7,000RPM
- 最大切割長度：375mm
- 切割速度：13.5m/sec
- 鏈板長度：16" (400mm)
- 機油箱容量：280cc
- 重量：4.08kg (不含鏈板鏈條)

● 產品特色：

- 切割速度快
- 附有油泵、防塵裝置
- 美國OREGON鏈板/鏈條



插電吹吸兩用鼓風機

MB2203

牌價：4,000

● 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 12Amp
- 輸出功率：1,320watt
- 無載轉速：15,000RPM
- 最高風速：194MPH
- 最高風量：265CFM
- 覆蓋比率：16:1
- 集塵袋：45L
- 重量：5.8kg

● 產品特色：

- 兼具吹、吸兩用
- 具集塵、調速功能



24"插電籬笆剪

MT203A24

牌價：4,000

● 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 5Amp
- 輸出功率：550watt
- 無載轉速：3,000SPM
- 切割尺寸：600mm(24")
- 切割直徑：19mm
- 刀片規格：雙刀 / 雙面
- 重量：3.0kg

● 產品特色：

- 輕巧方便操作容易
- 把手可180度調整切割方向
- 刀片帶獨特鉤角設計，增加切割速度
- 鍍鈦刀片材質



22.5cc引擎籬笆剪

SK30ET

牌價：10,000

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 最大功率：0.9HP/7,500RPM
- 切割能力：1"
- 刀片長度：75cm(30")
- 刀片型式：雙刀/單面
- 汽油箱容量：600cc
- 重量：5.3kg

● 產品特色：

- 修剪樹葉及細小樹枝
- 重量輕
- 修剪速度快



40cc 16"引擎鏈鋸

TSK40016Z

牌價：8,000

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：1,100RPM
- 怠速：3,300RPM
- 離合器動作轉速：4,700RPM
- 輸出馬力：2.1HP@8,500RPM
- 機油壺容量：240cc
- 汽油箱容量：410cc
- 重量：4.25kg (不含鏈板/鏈條)

● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條
- 日本WALBRO化油器



40cc 18"引擎鏈鋸

TSK40018Z

牌價：8,400

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：1,100RPM
- 怠速：3,300RPM
- 離合器動作轉速：4,700RPM
- 輸出馬力：2.1HP@8,500RPM
- 機油壺容量：240cc
- 汽油箱容量：410cc
- 重量：4.25kg (不含鏈板/鏈條)

● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條
- 日本WALBRO化油器



26cc 12"引擎鏈鋸

NR212

牌價：9,000

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：12,500RPM
- 怠速：2,600RPM
- 最大功率：1.2HP@12,500RPM
- 機油壺容量：160cc
- 汽油箱容量：230cc
- 重量：3.2kg (不含鏈板/鏈條)

● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞



40cc 16"引擎鏈鋸

NR416

牌價：9,000

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：10,000RPM
- 怠速：3,100RPM
- 最大功率：2.0HP@8500RPM
- 機油壺容量：210cc
- 汽油箱容量：390cc
- 重量：4.6kg (不含鏈板/鏈條)

● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞



40cc 18"引擎鏈鋸

NR418

牌價：9,400

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：10,000RPM
- 怠速：3,100RPM
- 最大功率：2.0HP@8500RPM
- 機油壺容量：210cc
- 汽油箱容量：390cc
- 重量：4.6kg (不含鏈板/鏈條)

● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞



50cc 18"引擎鏈鋸

NR518

牌價：11,000

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：11,000RPM
- 怠速：3,000RPM
- 最大功率：2.8HP@11,000RPM
- 機油壺容量：260cc
- 汽油箱容量：500cc
- 重量：5.1kg (不含鏈板/鏈條)

● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞



50cc 20"引擎鏈鋸

NR520

牌價：11,600

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：11,000RPM
- 怠速：3,000RPM
- 最大功率：2.8HP@11,000RPM
- 機油壺容量：260cc
- 汽油箱容量：500cc
- 重量：5.1kg (不含鏈板/鏈條)

● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞
- 兩分半的鏈條



6.5HP手推式割草機

TSK19665

牌價：19,000

● 基本規格：

- 馬力：6.5HP
- 引擎排氣量：196cc
- 引擎最大轉速：3,300RPM
- 汽油箱容量：1.2L
- 機油箱容量：0.6L
- 刀片切割寬度：508mm(20")
- 輪子尺寸：8"前輪+8"後輪
- 傳動方式：皮帶傳動
- 刀片：圓盤刀
- 切割高度調整：14段 (15mm-75mm)
- 車台材質：高張力鋼板
- 耗油量：≤390g/kwh
- 重量：41kg

● 產品特色：

- 切割高度調整設有14段，可依照割草的需要而輕意調整
- 把手具有摺疊式功能，易收藏不暫空間
- 行進方式為自走式設計
- 使用超厚鋼板製造車台
- 側排草式，含集草袋



HONDA 5.0HP自走式割草機

TSK163HDA

牌價：32,000

● 基本規格：

- HONDA四行程引擎
- 引擎排氣量：163cc
- 無載轉速：3300RPM
- 油箱容量：汽油1.8L/機油0.65L
- 刀片切割寬度：508mm (20")
- 刀片：圓盤刀
- 輪子尺寸：8"前輪+8"後輪
- 切割高度調整：14段(15mm-75mm)
- 重量：36kg

● 產品特色：

- 14段切割高度，可依照割草的需要而輕意調整
- 把手具有摺疊式功能，易收藏不暫空間
- 使用超厚鋼板製造車台
- HONDA原廠引擎
- 側排及後排集草，兩用式



22.5cc單用背負式噴霧機

SK-3WZ-6

牌價：9,200

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 功率：0.8HP@6500r/min
- 水準噴粉量：0-6kg/min
- 藥箱容積：25L
- 油箱容積：500cc
- 重量：9.0kg

● 產品特色：

- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間
- 導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平
- 均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



40cc三用背負式噴霧機

SK-3WF-3A

牌價：9,200

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 功率：2.9HP@7500r/min
- 水準噴霧量：0-4kg/min
- 水準噴霧最大射程：12m
- 噴粉幅寬：30m
- 水準噴粉量：0-3kg/mi
- 藥箱容積：25L
- 油箱容積：1300cc
- 重量：11kg

● 產品特色：

- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間
- 導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平
- 均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



43cc手推式割草機

SK-HB43415

牌價：9,600

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：2.2HP@7,000r/min
- 化油器：自吸式
- 油壺容量：1.2L
- 重量：14kg

● 產品特色：

- 引擎同SK-43L
- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間導引集散氣，大幅降低噪音
- 採用新型雙爪設計結構，透過兩點平均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低
- 把手為摺疊式，方便外出割草攜



43cc硬管割草機

SK-43L

牌價：8,000

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：2.2HP@7000r/min
- 鋁管長度：1600mm
- 割桿直徑：Φ28mm
- 油壺容量：1.2L
- 重量：8.0kg

● 產品特色：

- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



43cc背負式軟管割草機

TSK430H

牌價：8,000

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 功率：2HP@6500r/min
- 鋁管長度：1280mm / Φ 26mm
- 硬軸尺寸：1331mm / Φ 8mm
- 軟軸組：87.6cm
- 化油器：正日本TK浮筒式
- 油槽容量：0.9L
- 重量：10.3kg

● 產品特色：

- 符合人體工學並採用三點式彈簧避震器，有效減少背部震動
- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



26cc引擎鼓風機

SK260EB

牌價：7,000

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 噪音：90dB(A)
- 功率：1.0HP@7,500RPM
- 風速：0.13 m³/s
- 汽油箱容量：0.65L
- 重量：5.75kg

● 產品特色：

- 外型小巧，方便攜帶及操作
- 吹管為可拆式，長度可任意調整
- 出風量大



63.3cc引擎鼓風機

SK650

牌價：13,000

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 噪音：90dB(A)
- 功率：3.6HP@6,800RPM
- 風速：2.2m/s
- 平均風量：0.3m³/s
- 汽油箱容量：1.8L
- 重量：10.5kg

● 產品特色：

- 吹管為可拆式，長度可任意調整
- 背負附式，操作舒適
- 出風量大



1"引擎抽水機

SK-WP100ES

牌價：5,600

● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 排氣量：32.6cc
- 揚程：30m
- 吸程：8m
- 重量：6.0kg

● 產品特色：

- 高鋼性支架，經久耐用
- 體積小不佔空間

易啟動
拉盤



2"引擎抽水機

SK-WP200A

牌價：8,000

● 基本規格：

- 5.5HP四行程引擎
- 排氣量：163cc
- 無載轉速：3600RPM
- 最大抽水量：30m³/小時
- 揚程：23m
- 吸程：7m
- 重量：23kg

● 產品特色：

- 低機油時，引擎自動停止系統
- 高鋼性支架，經久耐用



3"引擎抽水機

SK-WP300A

牌價：9,600

● 基本規格：

- 6.5HP四行程引擎
- 排氣量：163cc
- 無載轉速：3600RPM
- 最大抽水量：60m³/小時
- 揚程：28m
- 吸程：7m
- 重量：25kg

● 產品特色：

- 低機油時，引擎自動停止系統
- 高鋼性支架，經久耐用



100BAR插電高壓清洗機

SK-PW100M

牌價：4,400

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 12.7Amp
- 輸入功率：1550W
- 額定壓力：70 Bar (1015 PSI)
- 最大壓力：100 Bar (1450 PSI)
- 最大流量：5.5 L/min
- 高壓管長：8M
- 重量：6.1kg

● 產品特色：

- 進口專業持久耐用幫浦
- 體積小不佔空間
- 另附刷具及噴頭更好清潔



130BAR插電高壓清洗機

SK-PW130

牌價：5,200

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 14.5Amp
- 額定壓力：90Bar (1305PSI)
- 最大壓力：130Bar (1885PSI)
- 輸入功率：1600watt
- 最大流量：6.7L/min
- 高壓管長：8M
- 重量：6.8kg

● 產品特色：

- 進口專業持久耐用幫浦
- 體積小不佔空間
- 另附刷具及噴頭更好清潔



1 40BAR插電高壓清洗機

SK-PW140BM

牌價：11,600

● 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 16.3Amp
- 額定壓力：100Bar (1450PSI)
- 最大壓力：140Bar (2031PSI)
- 輸入功率：1800watt
- 最大流量：6L/min
- 高壓管長：10M
- 重量：15kg

● 產品特色：

- 感應式馬達，更耐用
- 進口專業持久耐用幫浦
- 另附刷具及噴頭更好清潔



感應式馬達



2合1 插電高壓清洗吸塵器

SK-PSV102

牌價：7,000

● 高壓清洗機基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 14.5Amp
- 額定壓力：100Bar (1400 PSI)
- 最大壓力：130Bar (1900PSI)
- 輸入功率：1600watt
- 最大流量：6.6L/min
- 重量：6.0kg

● 吸塵器基本規格：

- 輸入功率：700watt
- 容量：10L (2.6加崙)
- 軟管長度：1.5M
- 重量：3.2kg

● 產品特色：

- 吸塵器可以乾溼兩用
- 業界首創2合1機型
- 進口專業持久耐用幫浦



7HP引擎高壓清洗機

SK-2800SCF

牌價：32,000

● 基本規格：

- 四行程引擎
- 最大壓力：3200PSI (220Bar)
- 額定壓力：2600PSI (175Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：10.8L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：41kg

● 產品特色：

- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置



13HP引擎高壓清洗機（電啟動）

SK-3800SCF

牌價：58,000

● 高壓清洗機基本規格：

- 四行程引擎
- 最大壓力：4200PSI (290Bar)
- 額定壓力：3700PSI (250Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：18.1L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：67kg

● 產品特色：

- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置



6.5HP本田引擎高壓清洗機

SK3027HDAF

牌價：53,000

基本規格：

- 引擎種類：HONDA GX200
- 最大壓力：3200PSI (220Bar)
- 額定壓力：2600PSI (175Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：10.8L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：41kg

內建式省油裝置

產品特色：

- HONDA原廠引擎
- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統



13HP本田引擎高壓清洗機

SK4040HDAF

牌價：92,000

高壓清洗機基本規格：

- 引擎種類：HONDA GX390
- 最大壓力：4200PSI (290Bar)
- 額定壓力：3700PSI (250Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：17L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：67kg

內建式省油裝置

產品特色：

- HONDA原廠引擎
- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統



220V插電高壓清洗機 SK-220PW120

牌價：25,000

● 基本規格：

- 額定電壓：220V, 60Hz, 7.27Amp
- 額定壓力：80Bar (1150PSI)
- 最大壓力：100Bar (1740PSI)
- 輸入功率：1600Watt
- 最大流量：9.2L/min
- 電源線長：2M
- 高壓管長：8M
- 重量：29kg

● 產品特色：

- 機器移動方便，移動時將機器往後面傾斜15-20度就可以輕鬆拉動機器
- 有自吸功能，配3米自吸進水管帶不銹鋼過濾網
- 曲軸式銅泵
- 感應式馬達



8000watt發電機

SK-8.0G

牌價：44,000

● 基本規格：

- 引擎：風冷式單缸四衝程
- 額定功率：15 HP
- 排氣量：420cc
- 額定輸出功率：7000Watt
- 最大輸出功率：7500Watt
- 額定轉速：3600RPM
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 啟動方式：電啟動&拉繩盤
- 額定電壓：120V/240V
- 汽油箱容量：24L
- 機油箱容量：1.1 L
- 工作時數：10小時連續使用 (50%負載)
- 噪音值：≤97分貝
- 燃油消耗率：≤380g/kW.h
- 整體尺寸：69.4 x 52.8 x 56.3 cm
- 重量：92 kg



3500watt發電機

SK3500

牌價：16,000

● 基本規格：

- 208cc四行程引擎7.0HP
- 額定輸出功率：3000Watt
- 最大輸出功率：3500Watt
- 額定轉速：6.8HP@3600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤
- 汽油箱容量：15L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：9小時連續使用
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：60.5x44.5x44.5cm
- 噪音值：≤75分貝
- 燃油消耗率：≤395g/kW.h
- 重量：46kg



3500watt發電機 (電啟動)

SK3500E

牌價：19,400

● 基本規格：

- 208cc四行程引擎7.0HP
- 額定輸出功率：3000Watt
- 最大輸出功率：3500Watt
- 額定轉速：6.8HP@3600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤/電啟動
- 汽油箱容量：15L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：9小時連續使用
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：60.5x44.5x44.5cm
- 噪音值：≤75分貝
- 燃油消耗率：≤395g/kW.h
- 重量：50kg



3500watt發電機

SK-3.5G

牌價：16,000

● 基本規格：

- 額定功率：7.0HP
- 排氣量：208c.c.
- 額定輸出功率：3,000watt
- 最大輸出功率：3,500watt
- 額定轉速：7.0HP@3,600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤
- 汽油箱容量：13L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8.5小時連續使用 (50%負載)
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：59x43x43.8cm
- 噪音平均值：≤96dB(A)
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：48kg



3500watt發電機 (電啟動)

SK-3.5GE

牌價：19,400

● 基本規格：

- 額定功率：7.0HP
- 排氣量：208cc
- 額定輸出功率：3,000watt
- 最大輸出功率：3,500watt
- 額定轉速：7.0HP@3,600RPM
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤/電啟動
- 汽油箱容量：13L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8.5小時連續使用 (50%負載)
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：59x43x43.8cm
- 噪音平均值：≤96dB(A)
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：48kg



3000watt HONDA發電機

SK3000HDA

牌價：31,600

● 基本規格：

- HONDA GX160風冷式單缸四衝程引擎
- 額定功率：5.5HP
- 排氣量：163cc
- 額定輸出功率：2800Watt
- 最大輸出功率：3000Watt
- 額定轉速：5.4HP@3600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤
- 汽油箱容量：15L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8小時連續使用
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：60.5x44.5x44.5cm
- 噪音值：≤75分貝
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：47kg



3000watt HONDA發電機 (電啟動)

SK3000HDA-E

牌價：34,000

● 基本規格：

- HONDA GX160風冷式單缸四衝程引擎
- 額定功率：5.5HP
- 排氣量：163cc
- 額定輸出功率：2800Watt
- 最大輸出功率：3000Watt
- 額定轉速：5.4HP@3600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤/電啟動
- 汽油箱容量：15L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8小時連續使用
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：60.5x44.5x44.5cm
- 噪音值：≤75分貝
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：50kg



6.5HP快速引擎

SK-168FB-1

牌價：7,200

● 基本規格：

- 風冷式單缸四衝程引擎
- 缸徑x行程：68x45mm
- 排氣量：196cc
- 壓縮比：8.5:1
- 燃油消耗率： $\leq 380\text{g/kW.h}$
- 潤滑油消耗率： $\leq 6.8\text{g/kW.h}$
- 怠速：1440RPM 正負144
- 曲軸箱機油容積：600ml
- 氣門間隙：進氣門 0.10-0.15mm
- 氣門間隙：排氣門 0.15-0.20mm
- 最大功率：6.5HP@3600r/min
- 最大扭矩：10.7Nm@2500RPM
- 點火方式：晶體管點火
- 啟動方式：手拉式啟動
- 重量：16.5kg
- 軸心：插梢式20mm



6.5HP慢速引擎

SK-168FB-6

牌價：7,600

● 基本規格：

- 風冷式單缸四衝程引擎
- 缸徑x行程：68x45mm
- 排氣量：196cc
- 壓縮比：8.5:1
- 燃油消耗率： $\leq 395\text{g/kW.h}$
- 潤滑油消耗率： $\leq 6.8\text{g/kW.h}$
- 怠速：1440RPM 正負144
- 曲軸箱機油容積：600ml
- 氣門間隙：進氣門 0.10-0.15mm
- 氣門間隙：排氣門 0.15-0.20mm
- 1/2減速最大功率：5.1HP@1750r/min
- 最大扭矩：10.7Nm
- 點火方式：晶體管點火
- 啟動方式：手拉式啟動
- 重量：25kg
- 軸心：插梢式20mm



40V鋰電無碳刷14"鏈鋸 CS-DX0010

牌價：1,800

基本規格：

- 額定電壓：DC-40V
- 最大切割長度：14"
- 無載轉速：3,900RPM
- 切割速度：7.4m/s
- 機油容量：160mL
- 煞車時間：0.1s
- 電池容量：3.0AHx1
- 充電時間：60分鐘
- 重量 (不含鏈板/鏈條)：4.4kg

產品特色：

- 雙電壓充電器110V-240V
- 日本三洋高規格鋰電池
- 美國OREGON鏈板/鏈條
- 避震功能設計，操作舒適
- 高效率無刷馬達設計



40V鋰電無碳刷兩用割草機 BS-DX101B

牌價：18,000

基本規格：

- 額定電壓：DC-40V
- 無載轉速：(高) 5,600±5% RPM
- 無載轉速：(低) 4,400±5% RPM
- 割桿長度：59"/151cm
- 電池容量：3.0AHx1
- 充電時間：60分鐘
- 切割直徑 (刀片)：
 - 鋸片：外徑 9"/230mm 內徑25.4mm
- 切割直徑 (牛筋繩)：
 - 尼龍頭：12.6"/320mm 線徑 φ 2mm
- 重量：6.25kg (牛筋繩) / 7.5kg (刀片)

產品特色：

- 雙電壓充電器110V-240V
- 日本三洋高規格鋰電池
- 高效率無刷馬達設計
- BIKE型把手設計，方便安全



40V鋰電割草&修邊兩用機組 PSTBC-DX0015

牌價：17,000

基本規格：

- 額定電壓：DC-40V
- 無載轉速：6,000RPM
- 牛筋繩線徑：1.65mm
- 電池容量：2.0Ah雙電池
- 充電時間：50分鐘
- 割草機重量：3.53kg
- 修剪韓國草可使用25分鐘

產品特色：

- 2合1快拆設計，安裝簡單，用途多元化
- 長桿可調整工作角度，從-20度至60度
- 切割頭可以40度調整角度





40V鋰電無碳刷14"鏈鋸機

TA-AC9109F4

牌價：18,740

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-40V
- 鏈板長度：14"
- 無載轉速：7,350~8,150RPM
- 電池容量：4.0Ah x1
- 充電時間：60分鐘
- 重量：3.5kg

● 產品特色：

- 免工具調整鏈條鬆緊度
- 美國OREGON鏈板/鏈條
- 韓國高性能鋰電池



40V鋰電無碳刷鼓風機

TA-AB9205

牌價：17,640

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-40V
- 無載轉速：7,750RPM
 高速：21,000RPM
 低速：16,000RPM
- 風速
 高速：97RPM / 低速：71RPM
- 電池容量：4.0Ah x1
- 充電時間：60分鐘
- 重量：2.4kg

● 產品特色：

- 出風量媲美插電鼓風機
- 韓國高性能鋰電池



20V鋰電剪刀式割草機

TA-AT9820SJ

牌價：12,000

● 基本規格：

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：1,000RPM
- 割桿直徑：24mm
- 切割直徑：8" (203.2mm)
- 電池容量：4.0Ah x1
- 充電時間：90分鐘
- 重量：2.7kg
- 修剪韓國草可使用40分鐘

● 產品特色：

- 安裝簡單
- 手把可調整工作角度



電池系列 | Battery

7.2V電池 B720

單價：700

- 基本規格：
- 伏特數：7.2V
- 適用機型：J6280K, J6288K



14.4V鋰電池 T-B140

單價：1,900

- 基本規格：
- 伏特數：14.4V
- 容量：2.0Ah
- 適用機型：SK7946



12V電池 T-BB1206

單價：2,200

- 基本規格：
- 伏特數：12V
- 容量：1.3Ah
- 適用機型：TCIDS-120, TCIDS-150



14.4V鋰電池 S-B143/S-B144

單價：2,600

- 基本規格：
- 伏特數：14.4V
- 容量：1.5Ah
- 適用機型：SK7919, TCIDS-160, SK9196



12V鋰電池 J-B1015

單價：1,400

- 基本規格：
- 伏特數：12V
- 容量：1.5Ah
- 適用機型：J6122, J6235



18V鋰電池 J-B7221

單價：2,200

- 基本規格：
- 伏特數：18V
- 容量：1.5Ah
- 適用機型：J722HKD, J7231HKD



12V鋰電池 SK-B1215

單價：1,000

- 基本規格：
- 伏特數：12V
- 容量：1.5Ah
- 適用機型：SK-1212KD, SK-1214KD, KP-DC8012, KP-8014



18V鋰電池 J-B7231

單價：3,100

- 基本規格：
- 伏特數：18V
- 容量：3.0Ah
- 適用機型：J722HKD, J7231HKD



12V鋰電池 T-B127

單價：1,900

- 基本規格：
- 伏特數：12V
- 容量：1.5Ah
- 適用機型：SK7917, SK9189



20V鋰電池 SK-BA40S

單價：2,600

- 基本規格：
- 伏特數：20V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：SK-GDA4010, SK-PD4013



電池、充電器系列 | Battery / Charger

20V鋰電池 SK-KPB2040

單價：2,600

- 基本規格：
- 伏特數：20V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：SK-2012KD, SK-2014KD



40V鋰電池 BT-DX0020

單價：2,500

- 基本規格：
- 伏特數：40V
- 容量：2.0Ah
- 適用機型：CSBC-DX0015, HTBC-DX0020, PSTBC-DX0015



20V鋰電池 S-B18CA

單價：2,400

- 基本規格：
- 伏特數：20V
- 容量：2.0Ah
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



40V鋰電池 T-BA4E

單價：5,900

- 基本規格：
- 伏特數：40V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：TA-AC9109, TA-AB9205



20V鋰電池 S-B18BA

單價：3,500

- 基本規格：
- 伏特數：20V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



7.2V充電器 J-C721

單價：660

- 基本規格：
- 伏特數：7.2V
- 電壓：100V-240V
- 適用機型：J6280K, J6288K



20V鋰電池 S-B18DA

單價：5,200

- 基本規格：
- 伏特數：20V
- 容量：5.0Ah
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



12V充電器 T-CA0102

單價：2,200

- 基本規格：
- 伏特數：12V
- 電壓：110V
- 充電時間：15分鐘
- 適用機型：TCIDS-120, TCIDS-150



20V鋰電池 SK-BB2018

單價：3,400

- 基本規格：
- 伏特數：20V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：SK-BL2018KD, SK-BL2032KD



12V充電器 SK-C1280

單價：900

- 基本規格：
- 伏特數：12V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：60分鐘
- 適用機型：SK-1212KD, SK-1214KD, KP-DC8012, KP-8014



充電器系列 | Charger

12V充電器 J-C121

單價：1,900

● 基本規格：

- 伏特數：12V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：15分鐘
- 適用機型：SK7917, SK9189



20V充電器 SK-KPC20

單價：1,800

● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：80分鐘
- 適用機型：SK-2012KD, SK-2014KD



14.4V充電器 T-C140

單價：1,700

● 基本規格：

- 伏特數：14.4V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：60分鐘
- 適用機型：SK7946



20V充電器 S-C189

單價：2,600

● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：40分鐘 (2.0Ah), 80分鐘 (4.0Ah), 100分鐘 (5.0Ah)
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



14.4V充電器 C144

單價：2,000

● 基本規格：

- 伏特數：14.4V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：30分鐘 (1.5Ah), 60分鐘 (3.0Ah)
- 適用機型：SK7919, SK7919HKD, SK7920HKD, TCIDS-160, SK9196



20V充電器 SK-CA2018

單價：2,200

● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：80分鐘
- 適用機型：SK-BL2018KD, SK-BL2032KD



18V充電器 J-C7221/J-C7231

單價：2,200

● 基本規格：

- 伏特數：18V
- 電壓：100V-240V, 2A
- 充電時間：30分鐘 (1.5Ah), 60分鐘 (3.0Ah)
- 適用機型：J7221KD, J7231HKD



40V充電器 CG-DX0020

單價：4,000

● 基本規格：

- 伏特數：40V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：60分鐘
- 適用機型：SCBC-DX0015, HTBC-DX0020, PSTBC-DX0015



20V鋰電池 SK-CA40S

單價：1,800

● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：150分鐘 (4.0Ah)
- 適用機型：SK-GDA4010, SK-PD4013



40V充電器 T-CA4A

單價：3,300

● 基本規格：

- 伏特數：40V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：80分鐘
- 適用機型：TA-AC9109, TA-AB9205



高壓清洗配件 | Accessories

● 高壓管前段

SK-PW140-122
單價：550



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW100M, SK-PW140BM

● 高壓槍前段

SK-FJ0042
單價：500



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PSV102

● 高壓槍前段

SK-PW130-0138
單價：550



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW130

● 高壓槍前段

7125-H20B02
單價：500



- 插電機型專用
- 適用機型：FHH20D

● 8M高壓管

SK-PW100-103
單價：600



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW100M

● 8M高壓管

SK-FJ0122
單價：600



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PW130, SK-PSV102

● 10M高壓管

SK-PW140-123
單價：800



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW140BM

● 高壓槍柄

SK-FJ0038
單價：600



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PSV102

● 高壓槍柄

SK-PW130-0137
單價：660



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW130

● 高壓槍柄

SK-PW140-121
單價：660



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW140BM, SK-PW100M

● 槍柄+高壓管

7196-H20B02
單價：1,200



- 插電機型專用
- 適用機型：FHH20D

● 長毛刷組

SK-PW130-0140A
單價：330



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW130, SK-PW140BM

● 旋轉噴頭

SK-PW130-0141
單價：275



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW130, SK-PW140BM

● 小濾水瓶

SK-SL-ZJ04
單價：158



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PW130, SK-PSV102, SK-PW140BM

● 快速接頭

SK-SL0221
單價：80



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PW130, SK-PSV102, SK-PW140BM

● 進水接頭

SK-HP102-008
單價：44



● 省油裝置用 加油線(短)

SK-2800SC-047



- 引擎機型專用 單價：364

● 高壓槍柄

SK-2800SC-013
單價：1,500



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK-3800SC

● HONDA用 高壓槍柄

SK3027HDA-013
單價：2,310



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK3027HDA, SK4040HDA

● 高壓槍前段

SK-2800SC-012
單價：600



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

高壓清洗配件 / 庭園工具配件 | Accessories

● 8M高壓管

SK-3600L-A08
單價：2,000



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

● 15M高壓管

SK-3600L-A15
單價：3,600



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

● 30M高壓管

SK-3600L-A30
單價：7,000



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

● 引擎用噴嘴

單價：160



- 7126-250002 噴嘴(紅)
- 7126-250003 噴嘴(黃)
- 7126-250004 噴嘴(綠)
- 7126-250005 噴嘴(白)
- 7126-250001 噴嘴(黑)

● 省油裝置加油線固定板

SK-3800SC-041
單價：145

省油器組

SK-3800SC-042
單價：1,128

- 引擎機型專用



庭園工具
配件

● 尼龍線組

6125-110101
單價：180



- 插電割草機專用
- 適用機型：SK2028

● 尼龍線組

SK-099329001
單價：180



- 插電割草機專用
- 適用機型：SK2030LT

● 一截線

ZX-059
單價：190



- 尺寸：3.0mm
- 數量：100條/包

● 牛筋繩

TF-004 單價：330



- 尺寸：方型
- 數量：1LB

● 三齒刀片

2320007521 單價：360



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

● 12"一字長形刀片

ZN-S12
單價：180



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

● 12"菱形

ZN-T12
單價：180



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

● 鋁盤(圓)

TF-003 單價：200



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

● 圓盤刀片組

AO9228-305002 單價：500



- 尺寸：4.5x14.5cm
- 數量：2片/包
- 適用機型：TSK16855, TSK163HDA, TSK19665

● 尼龍線組

6125-PSTBC
單價：275



- 40V鋰電割草機專用
- 適用機型：PSTBC-DX0015

● 混合桶

TF-002 單價：100



● 油嘴式混合桶

TF-148 單價：100



● 方型混合桶

TSK40016-G10
單價：100



高壓清洗配件 / 庭園工具配件 | Accessories

● 鏈條



型 號	適 用 機 型	牌 價
10"鏈條 KP2010-176 (58目)	KP2010	800
12"鏈條 6220-210801 (39目)	MS1420-P	600
12"鏈條 90PX045X (45目)	CS-DX0015	820
12"鏈條 NR212-B158 (45目)	NR212	820
14"鏈條 6220-210803 (49目)	MS1420 / T310114	600
14"鏈條 6067-100204 (52目)	SK1420 / TSK35140	700
14"鏈條 6220-910801 (52目)	TA-AC9109F4	700
16"鏈條 9220-310105 (54目)	T310116 / T420116	620
16"鏈條 6220-210804 (55目)	AC2127F6 / MS1640	620
16"鏈條 6220-210822 (56目)	TSK40016Z / SK1620 / SKP4516 / KP3816	760
16"鏈條 NR416-B094 (57目)	NR416	940
18"鏈條 6220-210823 (62目)	TSK40018Z, SKP4518	800
18"鏈條 6067-100203 (62目)	SKP4518	800
18"鏈條 6NR416-B094A (63目)	NR418	990
18"鏈條 9220-310202 (72目)	JC518 / NR518	1,100
20"鏈條 9220-3102063 (78目)	JC520 / NR520	1,200

● 砂輪機切片

型 號	規 格	牌 價
EX-GD1000416G-5	4"砂輪片磨片(5入)	180
EX-GD1250622G-25	5"砂輪片磨片(25入)	1500
EX-GD1050116C-10	4"砂輪片切片(10入)	240
EX-GD1050116C-400	4"砂輪片切片(400入)	8000
EX-GD1250122C-10	5"砂輪片切片(10入)	480



SHINKOMI

型鋼力 專業工具

買型鋼力雙機組 就送槍套



12V鋰電電鑽

基本規格

- 額定電壓：DC-12V
- 無載轉速：0-350/0-1,350RPM
- 扭力：320kg/cm
- 夾頭尺寸：10mm
- 電池容量：1.5Ah
- 充電時間：60分鐘
- 重量：0.9kg

SK-1214KD

SK-1212KD

產品特色

- 採用全球通用充電器100V-240V皆可使用
- 機身輕巧，適合高空使用

12V鋰電衝擊起子機

基本規格

- 額定電壓：DC-12V
- 無載轉速：0-2,000RPM
- 鎚擊數：0-600BPM
- 扭力：1,100kg/cm
- 電池容量：1.5Ah
- 充電時間：60分鐘
- 重量：1.0kg



20V系列衝擊起子 強勁的緊固&拆解能力

20V鋰電衝擊起子機

- 三段扭力電子設定
- 體積輕巧、適合長時間使用



型號：
TCIDS-230KD

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：低1,100/
中1,600/高2,300RPM
- 鏈擊數：0-3,300IPM
- 最大扭力：低612/
中1,122/高2,345kg/cm
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：90分鐘
- 重量：1.6kg

20V鋰電無碳刷 衝擊起子機



型號：
TD7951KD

- 額定電壓：DC-20V
- 無載轉速：低1,600/
中2,000/高2,800RPM
- 鏈擊數：低2,200/
中2,800/高3,600IPM
- 最大扭力：低1,020/中
1,530/高2,243kg/cm
- 電池容量：2.0AH
- 充電時間：40分鐘
- 重量：1.3kg

- 台灣設計無碳刷馬達，使用壽命更久
- 三段扭力電子設定
- 體積輕巧、適合長時間使用

6個月
保固

正晴百貨股份有限公司

<http://www.king-light.com>



SHINKOMI
型鋼力 專業工具

桃園辦公室	桃園市觀音區忠愛路二段198之176號 電話: 03-4982158 傳真: 03-4988169
台中辦公室	台中市大雅區中山五路97-12號 電話: 04-25603273 傳真: 04-25603243
台南辦公室	台南市南區永成路二段499-2號 電話: 06-2620664 傳真: 06-2629142

經銷商蓋章處