

# SHINKOMI

## 型鋼力 專業工具



2022-05 CATALOGUE

# 型鋼力工具目錄



## 公司 簡介

正晴百貨股份有限公司成立於1990年6月，主要客群在傳統五金、農機行、水電材料、機械五金、賣場通路。主要業務是獨家代理美國Milwaukee電動工具。國內外貿易自有品牌SHIN KOMI型鋼力、NARi、Kuma Power 等品牌工具。銷售品項包含：電動工具、引擎庭園工具、充電庭園工具、高壓清洗機、發電機、抽水機、LED燈具...等。

自創立以來，正晴百貨股份有限公司以專業為依託，以市場為導向，以服務為基本載體，朝全方位工具提供者為發展目標。一貫重視品牌價值、創新思維、服務第一的管理方針，不斷追求卓越，銳意進取。

**SHINKOMI**  
型鋼力專業工具

**NARi**

 **Kuma  
Power**

**Milwaukee**  
美沃奇®



## 三分電鑽 (彩盒)

SK8161

牌價：1,800

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 3.6Amp
- 輸入功率：400watt
- 無載轉速：0-3,000RPM
- 夾頭規格：10mm自動夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：10mm
- 重量：1.7kg

### 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 附把手更易於操作
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率



## 三分電鑽 (彩盒)

SK8163

牌價：1,700

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 3.6Amp
- 輸入功率：400watt
- 無載轉速：0-3,000RPM
- 夾頭規格：10mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：10mm
- 重量：1.7kg

### 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 附把手更易於操作
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率



## 三分震動電鑽 (彩盒)

SK8231

牌價：1,900

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 5.0Amp
- 輸入功率：550watt
- 無載轉速：0-3,000RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：10mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：10mm
- 重量：1.68kg

### 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用，讓您工作更順心
- 可轉換衝擊模式，搭配水泥鑽尾可鑽水泥
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作





## 四分震動電鑽 (彩盒)

SK8241

牌價：2,000

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 5.9Amp
- 輸入功率：650watt
- 無載轉速：0-2,800RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：13mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：13mm
- 重量：2.25kg

### 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作



## 四分震動電鑽 (豪華工具箱組)

SK824110k

牌價：2,600

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 5.9Amp
- 輸入功率：650watt
- 無載轉速：0-2,800RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：13mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：13mm
- 重量：2.25kg

### 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 可轉換衝擊模式, 搭配水泥鑽尾可鑽水泥
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作



## 四分震動電鑽 (彩盒)

SK8261

牌價：2,200

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 6.5Amp
- 輸入功率：710watt
- 無載轉速：0-2,800RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：13mm普通夾頭
- 木材：25mm/鋼材：13mm
- 重量：2.3kg

### 產品特色：

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 可轉換衝擊模式, 搭配水泥鑽尾可鑽水泥
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作





## 4"砂輪機

SK-AG720

牌價：1,800

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 6.5Amp
- 輸入功率：720watt
- 無載轉速：11,000RPM
- 主軸螺紋：M10 (3/8")
- 砂輪片直徑：4" (100mm)
- 重量：1.7kg

### 產品特色：

- 本體設計更適合東方人手握習性
- 流線型設計更添美觀
- 濾網可輕鬆拆卸清潔
- 齒輪箱上做塑膠蓋隔熱，更安全使用



## 雲石切割機

TSK8532H

牌價：2,600

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 10.9Amp
- 輸入功率：1,200watt
- 無載轉速：12,000RPM
- 鋸片直徑：110mm
- 切割能力：45度時可切至25mm / 90度時可切至34mm
- 重量：3.1kg

### 產品特色：

- 強力馬達、切割速度快
- 日本培林
- 精加工齒輪



## 沉水泵浦

JT100

牌價：1,800

### 基本規格：

- 電壓：110V, 60Hz, 0.85Amp
- 馬力：1/8HP
- 最高揚程：8M
- 最大流量：80LPM/min
- 出水口：1"

### 產品特色：

- 可用於養殖循環水、清水灌溉





## 1300W熱風槍 (彩盒)

SK-HG1300  
牌價：1,860

### 基本規格：

- 電壓：110V, 60Hz, 11.8Amp
- 功率：1,300watt
- 溫度：50~600度
- 風量：低速250L/min  
          高速500L/min
- 無段變溫、二段風量調整
- 重量：0.8kg

### 產品特色：

- 去除油漆,自黏貼紙及裝飾
- 可解除生鏽螺帽及金屬螺絲
- 可融解結凍的輸送管、門鎖或掛鎖
- 可用於收縮PVC膜作為包裝的保護層
- 可軟化油垢,除臘或軟化焊接物
- 可烘乾受潮木頭
- 可以縮收連接金屬用的聚乙烯物
- 設有LED溫度顯示燈



## 1300W熱風槍 (工具箱)

SK-HG1300K  
牌價：2,200

### 基本規格：

- 電壓：110V, 60Hz, 11.8Amp
- 功率：1,300watt
- 溫度：低溫50-450度  
          高溫60-600度
- 風量：低速250L/min  
          高速500L/min
- 無段變溫、二段風量調整
- 重量：0.8kg

### 產品特色：

- 去除油漆,自黏貼紙及裝飾
- 可解除生鏽螺帽及金屬螺絲
- 可融解結凍的輸送管、門鎖或掛鎖
- 可用於收縮PVC膜作為包裝的保護層
- 可軟化油垢,除臘或軟化焊接物
- 可烘乾受潮木頭
- 可以縮收連接金屬用的聚乙烯物



## 曲線鋸機

SK-JS8518  
牌價：2,900

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 6.8Amp
- 輸入功率：750watt
- 無載轉速：800-3,200SPM
- 沖程：40mm
- 切割木材：100mm
- 切割鋼材：8mm
- 機體重量：2.2kg

### 產品特色：

- 免工具可快速更換鋸片
- 六段調整速度功能,可隨意調整速度
- 鎖定按鈕裝置,可作定速操作,使用更方便
- 可隨意調整角度,可達45度,切割出您的需要
- 內置式激光,使您工作更加便利,切割時更加精準
- 內建式燈,不需要換電池,可供照射工作範圍
- 四段調整功能,直線切割及三段軌道切割功能
- 附除塵功能,可外接吸塵器使用
- 全銅馬達,防燒耐用,提供強勁動力
- 加厚鋁製底板,真材實料,堅固耐用,切割更穩當



## 14"切斷機

SK-MS355  
牌價：6,000

### 基本規格：

- 額定電壓：110V, 60Hz, 22.7Amp
- 輸出功率：2,500watt
- 無負載轉速：3,900RPM
- 切片尺寸：355mm
- 重量：15.5kg

### 產品特色：

- 超厚底座與護罩
- 加裝鐵屑擋板,減少火花飛濺
- 開關經耐久高安培測試
- 強力型轉定子,經久耐用
- 可調式外罩,防護更確實



\* 本機不附鋸片



## 12V 鋰電衝擊起子

SK-CID1202

牌價：3,600

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-12V
- 無載轉速：0-2,200RPM
- 最大扭矩：100Nm
- 電池容量：1.5AH
- 充電時間：60分鐘
- 重量：1.05kg

### 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 體積輕巧、適合長時間使用
- 充電器為100-240V通用
- LED工作燈，提高工作精準度
- 三星電池芯



## 12V 鋰電電鑽

SK-CDD120

牌價：3,200

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-12V
- 無載轉速：0-400/0-1,500RPM
- 最大扭矩：20Nm
- 夾頭尺寸：10mm
- 電池容量：1.5AH
- 充電時間：60分鐘
- 重量：1.05kg

### 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 體積輕巧、適合長時間使用
- 充電器為100-240V通用
- LED工作燈，提高工作精準度
- 三星電池芯





## 18V 鋰電無碳刷衝擊起子機

SK-BLID2300KD-202C

牌價：6,400

### ● 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-2,300RPM
- 鎚擊數：0-3,400BPM
- 最大扭力：200Nm
- 電池容量：2.0AH
- 充電時間：60分鐘
- 重量：1.5kg

### ● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達，工作效率更快
- LED工作燈，提高工作精準度



## 18V 鋰電無碳刷衝擊起子機

SK-BLID2300KD-402C

牌價：8,200

### ● 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-2,300RPM
- 鎚擊數：0-3,400BPM
- 最大扭力：200Nm
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.7kg

### ● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達，工作效率更快
- LED工作燈，提高工作精準度



## 18V 鋰電無碳刷衝擊扳手

SK-BLIW2300KD

牌價：8,200

### ● 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-2,300RPM
- 鎚擊數：0-3,400BPM
- 最大扭力：280Nm
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.7kg

### ● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達，工作效率更快
- LED工作燈，提高工作精準度



## 18V 鋰電無碳刷中扭力扳手

SK-BLMIW2300KD

牌價：10,000

### ● 基本規格：

- 電壓：DC-18V
- 最大扭力：450Nm
- 空載轉速：0-2,300RPM
- 鎚擊數：0-3,400BPM
- 電池容量：4.0AH
- 電池充電時間：120分鐘
- 重量：2kg

### ● 產品特色：

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 體積輕巧、適合長時間使用
- 充電器為100-240V通用
- LED工作燈，提高工作精準度





## 18V 鋰電無碳刷4"砂輪機

SK-BLGDA7010KD

牌價：8,800

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：8,500RPM
- 主軸尺寸：10MM (3/8")
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.6kg

### 產品特色：

- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達，工作效率更快



## 18V 鋰電鼓風機

SK-CLBL26

牌價：4,800

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：18,000RPM
- 最大風量：154m<sup>3</sup>/H
- 電池容量：4.0AH (單電池)
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.4kg

### 產品特色：

- 可拆式充電電池，配合您無限延長工作
- 七段速度調整
- 充電器為100-240V通用
- 把手角度2段調整



## 18V 鋰電熱風槍

SK-CLHG550

牌價：5,200

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 溫度：0-550°C
- 最大風量：200L/min
- 電池容量：4.0AH (單電池)
- 充電時間：120分鐘
- 重量：0.85kg

### 產品特色：

- 可拆式充電電池，配合您無限延長工作
- 可解除生鏽螺帽及金屬螺絲
- 充電器為100-240V通用
- 可融解結凍的輸送管、門鎖或掛鎖
- 去除油漆，自黏貼紙及裝飾
- 可軟化油垢，除臘或軟化焊接物
- 可烘乾受潮木頭
- 可以縮收連接金屬用的聚乙烯物
- 可用於收縮PVC膜作為包裝的保護層





## 18V 鋰電果樹剪

SK-CLFC28

牌價：6,400

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 最大切割直徑：28MM
- 電池容量：2.0AH x1
- 電池充電時間：60分鐘
- 重量：0.82kg

### 產品特色：

- 可拆式充電電池，配合您無限延長工作
- 充電器為100-240V通用
- 修剪樹葉及細小樹枝
- 雙開關，操作更安全
- 約2公分的樹枝，一個2.0AH電池平均可切1,419刀



## 18V 鋰電鼓風機 155KH

SK-CLBL155

牌價：6,000

### 基本規格：

- 電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-15,500RPM (TURBO：20,500RPM)
- 最大風量：8.0m<sup>3</sup> /MIN
- 工作時間：一般檔位27分鐘  
TURBO檔位12分鐘
- 電池容量：4.0AH x1
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.6kg

### 產品特色：

- 兩段速度調整
- 充電器為100-240V通用



## 20V 鋰電單手持鏈鋸

SK-CL1804CS

牌價：9,600

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-2,900RPM
- 鏈條轉速：3.7M/S
- 鏈板長度：156MM (6")
- 最大切割長度：110MM (4.3")
- 鋰電池容量：4.0AH
- 重量：1.50KG (含鏈板、鏈條，不含電池)

### 產品特色：

- 人性化設計，手柄柔軟舒適
- 比傳統鏈鋸切割效率更高
- 雙開關，操作更安全
- 良好的平衡結構，單手操作更方便
- 一個4.0AH充飽電可切  
竹子 直徑6~7CM → 平均200刀  
榕樹 直徑9CM → 平均100刀  
樟樹 直徑9~10CM → 平均131刀





## 500watt插電割草機

SK2030LT

牌價：3,600

### 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 4.5Amp
- 輸入功率：500watt
- 無載轉速：10,000RPM
- 切割頭類型：自動輸出線
- 牛筋繩規格：直徑1.5mm
- 切割寬度：27cm
- 重量：2.8kg

### 產品特色：

- 割草機頭可以輕鬆旋轉變化九種角度，以清除角邊雜草
- 電線夾和壁孔解決儲藏收納問題
- 牛筋繩頭自動送線系統方便操作
- 扭轉式牛筋繩增加工作效率



## 14"插電鏈鋸

SK1100CS

牌價：3,600

### 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 10Amp
- 輸入功率：1,100watt
- 無載轉速：5,600RPM
- 最大切割長度：295mm
- 切割速度：10.6m/s
- 鏈板長度：14" (350mm)
- 重量：3.5kg

### 產品特色：

- 機器輕巧
- 電源線附安全接頭
- 附有油泵裝置
- 防塵裝置
- 美國 OREGON 鏈板
- 美國 OREGON 鏈條/52目 (3目1刃)



## 16"插電鏈鋸

SK1650CS

牌價：5,200

### 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 15 Amp
- 輸入功率：1,650watt
- 無載轉速：6,050RPM
- 最大切割長度：395mm
- 切割速度：13.6m/sec
- 鏈板長度：16" (400mm)
- 機油箱容量：267 ± 10%cc
- 重量：4.7kg (不含鏈板鏈條)

### 產品特色：

- 人體工程學手柄設計，持握舒適
- 電源線附安全接頭
- 附有油泵裝置
- 防塵裝置
- 美國 OREGON 鏈板
- 美國 OREGON 鏈條/56目 (2目1刃)



\* 有防反踢自動鏈制控制系統



## 插電吹吸兩用鼓風機

MB2245

牌價：4,000

### 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 10.9Ah
- 輸出功率：1,200watt
- 無載轉速：12,000/14,500RPM
- 最高風速：200MPH
- 最高風量：450CFM
- 覆蓋比率：1:10
- 集塵袋：45L
- 重量：5kg

### 產品特色：

- 兼具吹、吸兩用功能
- 具集塵、調速功能



## 18"插電籬笆剪

MT203A18

牌價：4,000

### 基本規格：

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 5.45Amp
- 輸出功率：600watt
- 無載轉速：1,600RPM
- 切割尺寸：18" (465mm)
- 切割直徑：22mm
- 重量：3.0kg

### 產品特色：

- 手柄可以左右調節旋轉90度
- 輕巧方便操作



## 22.5cc引擎籬笆剪

SK30ET

牌價：9,000

### 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 最大功率：0.9HP/7,500RPM
- 切割能力：1"
- 刀片長度：75cm(30")
- 刀片型式：雙刀/單面
- 汽油箱容量：600cc
- 重量：5.3kg

### 產品特色：

- 修剪樹葉及細小樹枝
- 重量輕
- 修剪速度快





## 40cc 16"引擎鏈鋸

TSK40016Z

牌價：7,400

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：1,1000RPM
- 怠速：3,300RPM
- 離合器動作轉速：4,700RPM
- 輸出馬力：2.1HP@8,500RPM
- 機油壺容量：240cc
- 汽油箱容量：410cc
- 重量：4.25kg (不含鏈板/鏈條)

### ● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分56目
- 日本WALBRO化油器



## 40cc 18"引擎鏈鋸

TSK40018Z

牌價：7,800

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：1,1000RPM
- 怠速：3,300RPM
- 離合器動作轉速：4,700RPM
- 輸出馬力：2.1HP@8,500RPM
- 機油壺容量：240cc
- 汽油箱容量：410cc
- 重量：4.25kg (不含鏈板/鏈條)

### ● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分62目
- 日本WALBRO化油器





## 26cc 12"引擎鏈鋸

NR212

牌價：8,400

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：12,500RPM
- 怠速：2,600RPM
- 最大功率：1.2HP@12,500RPM
- 機油壺容量：160cc
- 汽油箱容量：230cc
- 重量：3.2kg (不含鏈板/鏈條)

### ● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分45目
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞



## 40cc 16"引擎鏈鋸

NR416

牌價：8,400

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：10,000RPM
- 怠速：3,100RPM
- 最大功率：2.0HP@8500RPM
- 機油壺容量：210cc
- 汽油箱容量：390cc
- 重量：4.6kg (不含鏈板/鏈條)

### ● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分57目
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞



## 40cc 18"引擎鏈鋸

NR418

牌價：8,800

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：10,000RPM
- 怠速：3,100RPM
- 最大功率：2.0HP@8500RPM
- 機油壺容量：210cc
- 汽油箱容量：390cc
- 重量：4.6kg (不含鏈板/鏈條)

### ● 產品特色：

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分63目
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞





## 58V鋰電無碳刷12"鏈鋸

NR-BL502CS  
牌價：19,400

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-58V
- 無載轉速：0-8,000RPM
- 最大功率：1.5KW
- 鏈條速度：15.2M/S
- 電池容量：4.0AH單電池
- 充電時間：120分鐘
- 工作時間：28分鐘
- 重量：2.5kg (空機)

### 產品特色：

- 無碳刷馬達，工作效率更高
- 自動供油系統設計
- 電池可掛在腰上，分攤手部工作重量
- 張緊螺絲易於調整，使鏈條不易鬆脫
- 三星電池芯
- OREGON鏈板
- OREGON鏈條/45目 (12")



## 58V鋰電無碳刷鼓風機

NR-BL522BL  
牌價：17,000

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-58V
- 無載轉速：0-23,000RPM
- 最大風速：600CFM
- 電池容量：4.0AH單電池
- 充電時間：120分鐘
- 工作時間：  
低速90分鐘  
高速18分鐘  
TURBO13分鐘
- 重量：2kg (空機)

### 產品特色：

- 無碳刷馬達，工作效率更高
- 具調速功能
- 三星電池芯



## 58V鋰電無碳刷割草機

NR-BL513BC  
牌價：19,400

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-58V
- 無載轉速：高速0-9,400RPM / 低速0-7,400RPM
- 割桿長度：187CM
- 電池容量：4.0AH單電池
- 充電時間：120分鐘
- 工作時間：刀片70分鐘 / 牛筋繩35分鐘
- 重量：4.7kg (空機)

### 產品特色：

- 無碳刷馬達，工作效率更高
- 刀片、牛筋繩兩用
- 舒適的操控手柄
- 防水係數IPX4，滿足小雨天的工作特性
- 三星電池芯



## 58V鋰電籬笆剪

NR-B5316HT  
牌價：19,400

### 基本規格：

- 額定電壓：DC-58V
- 衝程率：0-3,000RPM
- 刀片長度：24吋
- 功率：0.55KW
- 切割長度：61CM
- 電池容量：4.0AH單電池
- 充電時間：120分鐘
- 工作時間：120分鐘
- 重量：3.1kg (空機)

### 產品特色：

- 手柄可以左右調節旋轉90度
- 電池可掛在腰上，分攤手部工作重量
- 雷射激光切割雙刃刀片，切割效率高，壽命長
- 鎂合金齒輪箱，提高使用壽命
- 三星電池芯





## 48V 鋰電無碳刷背負式割草機

SK-BL212BC

牌價：18,000

### ● 基本規格：

- 額定電壓：DC-48V
- 無載轉速：0-3,800/0-4,600RPM
- 最大切割直徑：380mm
- 電池容量：6.0AH單電池
- 充電時間：180分鐘
- 工作時間：120分鐘
- 重量：3kg (不含電池)

### ● 產品特色：

- 外置馬達具有出色的散熱功能
- 低壓和過壓保護
- 馬達被異物纏擾時，負載增大，機器自動停機
- 緩啟動功能，緩解馬達突然旋轉的慣性力
- 溫度保護
- 三星電池芯
- 無碳刷馬達，工作效率更高  
充飽電，刀片可連續使用兩小時，牛筋繩可使用一小時



## HONDA 5.5HP 自走式割草機

TSK163HDA

牌價：30,000

### ● 基本規格：

- HONDA四行程引擎
- 引擎排氣量：163cc
- 無載轉速：3300RPM
- 油箱容量：汽油1.8L/機油0.65L
- 刀片切割寬度：508mm (20")
- 刀片：4片圓盤刀
- 輪子尺寸：8"前輪+8"後輪
- 切割高度調整：14段(15mm-75mm)
- 重量：36kg

### ● 產品特色：

- 14段切割高度，可依照割草的需要而輕意調整
- 把手具有摺疊式功能，易收藏不暫空間
- 使用超厚鋼板製造車台
- HONDA原廠引擎
- 側排集草，後排集草袋





## 22.5cc單用背負式噴霧機

SK-3WZ-6

牌價：9,200

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 功率：0.8HP@6500r/min
- 水準噴粉量：0-6kg/min
- 藥箱容積：25L
- 油箱容積：500cc
- 重量：9.0kg

### ● 產品特色：

- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間
- 導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平
- 均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



## 40cc三用背負式噴霧機

SK-3WF-3A

牌價：9,200

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 功率：2.9HP@7500r/min
- 水準噴霧量：0-4kg/min
- 水準噴霧最大射程：12m
- 噴粉幅寬：30m
- 水準噴粉量：0-3kg/mi
- 藥箱容積：25L
- 油箱容積：1300cc
- 重量：11kg

### ● 產品特色：

- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間
- 導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平
- 均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低





## 43cc背負式軟管割草機

TSK430H

牌價：7,400

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 功率：2HP@6500r/min
- 鋁管長度：1280mm /  $\Phi$ 26mm
- 硬軸尺寸：1331mm /  $\Phi$ 8mm
- 軟軸組：87.6cm
- 化油器：正日本TK浮筒式
- 油槽容量：0.9L
- 重量：10.3kg

### ● 產品特色：

- 符合人體工學並採用三點式彈簧避震器，有效減少背部震動
- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



## 43cc硬管割草機

SK43L-JP

牌價：7,000

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：2.2HP@7,000r/min
- 鋁管長度：1,500mm
- 割桿直徑： $\Phi$ 26mm
- 油壺容量：1.2L
- 重量：9.5kg

### ● 產品特色：

- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低





## 26cc引擎鼓風機

SK260EB

牌價：7,000

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 噪音：90dB(A)
- 功率：1.0HP@7,500RPM
- 風速：0.13 m<sup>3</sup>/s
- 汽油箱容量：0.65L
- 重量：5.75kg

### ● 產品特色：

- 外型小巧，方便攜帶及操作
- 吹管為可拆式，長度可任意調整
- 出風量大



## 63.3cc引擎鼓風機

SK650

牌價：11,600

### ● 基本規格：

- 汽冷式二行程引擎
- 噪音：90dB(A)
- 功率：3.6HP@6,800RPM
- 風速：95m/s
- 平均風量：0.3m<sup>3</sup>/s
- 汽油箱容量：1.8L
- 重量：10.5kg

### ● 產品特色：

- 吹管為可拆式，長度可任意調整
- 背負附式，操作舒適
- 出風量大





## 1"引擎抽水機

SK-WP100ES  
牌價：5,600

- 基本規格：
  - 汽冷式二行程引擎
  - 排氣量：40.2cc
  - 揚程：30m
  - 吸程：8m
  - 重量：6.0kg

易啟動  
拉盤

- 產品特色：
  - 高鋼性支架，經久耐用
  - 體積小不佔空間



## 1.5"引擎抽水機(輕拉)

SK-WP150ES  
牌價：6,600

- 基本規格：
  - 汽冷式二行程引擎
  - 排氣量：40.2cc
  - 無載轉速：7000RPM
  - 最大抽水量：18m<sup>3</sup>/小時
  - 揚程：35m
  - 吸程：8m
  - 重量：8.5kg

- 產品特色：
  - 輕巧攜帶方便
  - 抽水力強



## 2"引擎抽水機

SK-WP200A  
牌價：8,000

- 基本規格：
  - 6.5HP四行程引擎
  - 排氣量：196cc
  - 無載轉速：3600RPM
  - 最大抽水量：30m<sup>3</sup>/小時
  - 揚程：23m
  - 吸程：7m
  - 重量：23kg

- 產品特色：
  - 低機油時，引擎自動停止系統
  - 高鋼性支架，經久耐用



## 3"引擎抽水機

SK-WP300A  
牌價：9,600

- 基本規格：
  - 6.5HP四行程引擎
  - 排氣量：196cc
  - 無載轉速：3600RPM
  - 最大抽水量：60m<sup>3</sup>/小時
  - 揚程：28m
  - 吸程：7m
  - 重量：25kg

- 產品特色：
  - 低機油時，引擎自動停止系統
  - 高鋼性支架，經久耐用





## 1 30BAR插電高壓清洗機

SK-PW130A

牌價：5,200

### ● 基本規格：

- 額定電壓：110V,60Hz,14.5Amp
- 額定壓力：90BAR (1305PSI)
- 最大壓力：130Bar (1885PSI)
- 輸入功率：1600Watt
- 最大流量：6.7L/min
- 高壓管長：8M
- 重量：7.6kg

### ● 產品特色：

- 進口專業持久耐用幫浦
- 體積小不佔空間，是清潔各項物品的好幫手
- 另附噴頭更好清潔



## 1 35BAR插電高壓清洗機

SK-PW135BM

牌價：8,600

### ● 基本規格：

- 電壓：110V, 60Hz
- 額定壓力：100Bar (1450PSI)
- 最大壓力：135Bar (1958PSI)
- 輸入功率：1600Watt
- 最大流量：6L/min
- 電源線長：6M
- 高壓管長：10M
- 重量：15kg

### ● 產品特色：

- 進口專業持久耐用幫浦
- 體積小不佔空間，是清潔各項物品的好幫手
- 可調整水柱角度之噴頭，另附刷具及噴頭更好清潔
- 感應式馬達-噪音小，維修次數少，壽命長
- 內建式清潔瓶





## 7HP引擎高壓清洗機

SK-2800SCF

牌價：30,000

### 基本規格：

- 四行程引擎
- 最大壓力：3200PSI (220Bar)
- 額定壓力：2600PSI (175Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：10.8L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：41kg

### 產品特色：

- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置



## 13HP引擎高壓清洗機（電啟動）

SK-3800SCF

牌價：56,000

### 高壓清洗機基本規格：

- 四行程引擎
- 最大壓力：4200PSI (290Bar)
- 額定壓力：3700PSI (250Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：18.1L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：67kg

### 產品特色：

- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置





## 6.5HP本田引擎高壓清洗機

SK3027HDAF

牌價：46,000

### 基本規格：

- 引擎種類：HONDA GX200
- 最大壓力：3200PSI (220Bar)
- 額定壓力：2600PSI (175Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：10.8L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：41kg

### 產品特色：

- HONDA原廠引擎
- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置



## 13HP本田引擎高壓清洗機

SK4040HDAF

牌價：86,000

### 高壓清洗機基本規格：

- 引擎種類：HONDA GX390
- 最大壓力：4200PSI (290Bar)
- 額定壓力：3700PSI (250Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：17L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：67kg

### 產品特色：

- HONDA原廠引擎
- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置





## 1800watt靜音變頻發電機

SK-DI2000i

牌價：28,000

- 基本規格**
  - 引擎：風冷式單缸四衝程
  - 額定功率：3.0HP
  - 額定頻率：60Hz
  - 額定輸出功率：1,700watt
  - 最大輸出功率：1,800watt
  - 額定轉速：3,600RPM
  - 直流輸出：12V/1A/2.1A
- 產品特色**
  - 低雜訊設計，4M處僅60-65分貝
  - 逆變器技術保證高品質的電源
  - 四行程比二行程環保
  - 超高質量交流式的輸出穩定電流
  - 啟動方式：拉繩盤
  - 汽油箱容量：4L
  - 機油箱容量：0.5L
  - 工作時數：50%負載可連續使用7小時
  - 結構模式：手提式
  - 整體尺寸：44x29x44.5cm
  - 重量：18.0kg
  - 全ABS阻燃塑膠封閉式外殼，增加耐用性與安全性
  - 機油警報器，有效的保護引擎不受損壞
  - USB插頭，可充電子產品



## 3800W靜音變頻發電機

SK-DI4000i

牌價：45,000

- 基本規格**
  - 引擎：風冷式單缸四衝程
  - 額定功率：6.0HP
  - 額定頻率：60Hz
  - 額定輸出功率：3,600watt
  - 最大輸出功率：3,800watt
  - 額定轉速：3,600RPM
  - 直流輸出：12V/1A/2.1A
  - 啟動方式：拉繩盤
  - 油箱容量：4L / 機油:0.5L
  - 工作時數：50%負載可連續使用7小時
  - 重量：33kg
  - 整體尺寸：60.5x32x56cm
- 產品特色**
  - 低雜訊設計，1M處僅67分貝
  - 逆變器技術保證高品質的電源
  - 4行程比2行程環保
  - 超高質量交流式的輸出穩定電流
  - 全ABS阻燃塑膠封閉式外殼，增加耐用性與安全性
  - 機油警報器，有效的保護引擎不受損壞
  - USB插頭，可充電子產品
  - 有拉桿裝置，移動更容易



## 8000watt發電機（電啟動）

SK-8.0GN

牌價：44,000

- 基本規格**
  - 引擎：風冷式單缸四衝程
  - 額定功率：15 HP
  - 排氣量：420cc
  - 額定輸出功率：7000Watt
  - 最大輸出功率：7500Watt
  - 額定轉速：3600RPM
  - 點火系統：電感無觸點電晶體
  - 啟動方式：電啟動&拉繩盤
  - 額定電壓：120V/240V
  - 汽油箱容量：24L
  - 機油箱容量：1.1 L
  - 工作時數：10小時連續使用 (50%負載)
  - 噪音值：≤97分貝
  - 燃油消耗率：≤380g/kW.h
  - 整體尺寸：69.4 x 52.8 x 56.3 cm
  - 重量：92 kg





## 3500watt發電機

SK-3.5G

牌價：15,400

### 基本規格：

- 額定功率：7.0HP
- 排氣量：208c.c.
- 額定輸出功率：3,000watt
- 最大輸出功率：3,500watt
- 額定轉速：7.0HP@3,600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤
- 汽油箱容量：13L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8.5小時連續使用 (50%負載)
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：59x43x43.8cm
- 噪音平均值：≤96dB(A)
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：48kg



## 3500watt發電機 (電啟動)

SK-3.5GE

牌價：19,400

### 基本規格：

- 額定功率：7.0HP
- 排氣量：208cc
- 額定輸出功率：3,000watt
- 最大輸出功率：3,500watt
- 額定轉速：7.0HP@3,600RPM
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤/電啟動
- 汽油箱容量：13L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8.5小時連續使用 (50%負載)
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：59x43x43.8cm
- 噪音平均值：≤96dB(A)
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：48kg





## 3000watt HONDA發電機

SK3000HDA

牌價：30,000

### 基本規格：

- HONDA GX160風冷式單缸四衝程引擎
- 額定功率：5.5HP
- 排氣量：163cc
- 額定輸出功率：2800Watt
- 最大輸出功率：3000Watt
- 額定轉速：5.4HP@3600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤
- 汽油箱容量：15L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8小時連續使用
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：60.5x44.5x44.5cm
- 噪音值：≤75分貝
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：47kg



## 3000watt HONDA發電機 (電啟動)

SK3000HDA-E

牌價：34,000

### 基本規格：

- HONDA GX160風冷式單缸四衝程引擎
- 額定功率：5.5HP
- 排氣量：163cc
- 額定輸出功率：2800Watt
- 最大輸出功率：3000Watt
- 額定轉速：5.4HP@3600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤/電啟動
- 汽油箱容量：15L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8小時連續使用
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：60.5x44.5x44.5cm
- 噪音值：≤75分貝
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：50kg





## 6.5HP快速引擎

SK-168FB-1

牌價：7,200

### 基本規格：

- 風冷式單缸四衝程引擎
- 缸徑x行程：68x45mm
- 排氣量：196cc
- 壓縮比：8.5:1
- 燃油消耗率：≤380g/kW.h
- 潤滑油消耗率：≤6.8g/kW.h
- 怠速：1440RPM 正負144
- 曲軸箱機油容積：600ml
- 氣門間隙：進氣門 0.10-0.15mm
- 氣門間隙：排氣門 0.15-0.20mm
- 最大功率：6.5HP@3600r/min
- 最大扭矩：10.7Nm@2500RPM
- 點火方式：晶體管點火
- 啟動方式：手拉式啟動
- 重量：16.5kg
- 軸心：插梢式20mm



## 6.5HP慢速引擎

SK-168FB-6

牌價：7,600

### 基本規格：

- 風冷式單缸四衝程引擎
- 缸徑x行程：68x45mm
- 排氣量：196cc
- 壓縮比：8.5:1
- 燃油消耗率：≤395g/kW.h
- 潤滑油消耗率：≤6.8g/kW.h
- 怠速：1440RPM 正負144
- 曲軸箱機油容積：600ml
- 氣門間隙：進氣門 0.10-0.15mm
- 氣門間隙：排氣門 0.15-0.20mm
- 1/2減速最大功率：5.1HP@1750r/min
- 最大扭矩：10.7Nm
- 點火方式：晶體管點火
- 啟動方式：手拉式啟動
- 重量：25kg
- 軸心：插梢式20mm





# 電池系列 | Battery

## 12V電池 T-BB1216

單價：1,400

● 基本規格：

- 伏特數：12V
- 容量：1.3Ah
- 適用機型  
TCIDS-120, TCIDS-150



## 14.4V鋰電池 S-B143/S-B144

單價：2,600

● 基本規格：

- 伏特數：14.4V
- 容量：1.5Ah
- 適用機型：SK7919,  
TCIDS-160, SK9196



## 14.4V鋰電池 T-B140

單價：1,900

● 基本規格：

- 伏特數：14.4V
- 容量：2.0Ah
- 適用機型：SK7946



## 18V鋰電池 SK-BA1820B

單價：1,700

● 基本規格：

- 伏特數：18V
- 容量：2.0Ah
- 適用機型：  
SK-BLID2300KD,  
SK-BLIW2300KD,  
SK-CLBL26,  
SK-CLHG550,  
SK-BLGDA7010KD



## 12V鋰電池 SK-B1215B

單價：1,100

● 基本規格：

- 伏特數：14.4V
- 容量：1.5Ah
- 適用機型：  
SK-CDD120,  
SK-CID1202



## 18V鋰電池 SK-BA1840B

單價：2,600

● 基本規格：

- 伏特數：18V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：  
SK-BLID2300KD,  
SK-BLIW2300KD,  
SK-CLBL26,  
SK-CLHG550,  
SK-BLGDA7010KD



## 20V鋰電池 SK-BA40S

單價：2,600

● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：SK-GDA4010,  
SK-PD4013





# 電池、充電器系列 | Battery / Charger

## 20V鋰電池 S-B18CA

單價：2,400

### ● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 容量：2.0Ah
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



## 40V鋰電池 BT-DX0020

單價：2,300

### ● 基本規格：

- 伏特數：40V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：SCBC-DX0015, HTBC-DX0020, PSTBC-DX0015



## 20V鋰電池 S-B18BA

單價：3,500

### ● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



## 58V鋰電池 ZMLB5140

單價：9,400

### ● 基本規格：

- 伏特數：58V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：NR-BL502CS, NR-BL522BL, NR-BL513BC, NR-B5316HT



## 20V鋰電池 S-B18DA

單價：5,200

### ● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 容量：5.0Ah
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



## 12V充電器 SK-CA120

單價：900

### ● 基本規格：

- 伏特數：12V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：60分鐘
- 適用機型：SK-CDD120, SK-CID1202



## 48V鋰電池 SK-B48V6AH

單價：9,900

### ● 基本規格：

- 伏特數：48V
- 容量：6.0Ah
- 適用機型：SK-BL212BC



## 12V充電器 KP-C1280

單價：900

### ● 基本規格：

- 伏特數：12V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：60分鐘
- 適用機型：SK-1212KD, SK-1214KD, KP-DC8012, KP-8014





# 充電器系列 | Charger

## 12V充電器 J-C121

單價：1,900

### ● 基本規格：

- 伏特數：12V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：15分鐘
- 適用機型：SK7917, SK9189



## 14.4V充電器 T-C140

單價：1,700

### ● 基本規格：

- 伏特數：14.4V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：60分鐘
- 適用機型：SK7946



## 14.4V充電器 C144

單價：2,000

### ● 基本規格：

- 伏特數：14.4V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：30分鐘 (1.5Ah), 60分鐘 (3.0Ah)
- 適用機型：SK7919, SK7919HKD, SK7920HKD, TCIDS-160, SK9196



## 18V充電器 SK-CA1802A

單價：1,800

### ● 基本規格：

- 伏特數：18V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：120分鐘
- 適用機型：SK-BLID2300KD, SK-BLIW2300KD, SK-CLBL26, SK-CLHG550, SK-BLGDA7010KD



## 18V充電器 J-C7221/J-C7231

單價：2,200

### ● 基本規格：

- 伏特數：18V
- 電壓：100V-240V, 2A
- 充電時間：30分鐘 (1.5Ah), 60分鐘 (3.0Ah)
- 適用機型：J7221KD, J7231HKD



## 20V充電器 SK-CA40S

單價：1,800

### ● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：150分鐘 (4.0Ah)
- 適用機型：SK-GDA4010, SK-PD4013



## 20V充電器 KP-C20

單價：1,800

### ● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：80分鐘
- 適用機型：KP-DC30, KP-DC32



## 20V充電器 S-C189

單價：2,600

### ● 基本規格：

- 伏特數：20V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：40分鐘 (2.0Ah), 80分鐘 (4.0Ah), 100分鐘 (5.0Ah)
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



## 48V充電器 SK-CA48V2A

單價：770

### ● 基本規格：

- 伏特數：48V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：180分鐘
- 適用機型：SK-BL212BC



## 58V充電器 NR-CA58V2A

單價：2,600

### ● 基本規格：

- 伏特數：58V
- 電壓：110V
- 充電時間：120分鐘
- 適用機型：NR-BL502CS, NR-BL522BL, NR-BL513BC, NR-B5316HT



## 40V充電器 T-CA4A

單價：3,300

### ● 基本規格：

- 伏特數：40V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：80分鐘
- 適用機型：TA-AC9109, TA-AB9205





# 高壓清洗配件 | Accessories

## ● 高壓槍前段

SK-PW140-122  
單價：550



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW100M, SK-PW140BM, SK-PW130A, SK-PW135MB

## ● 高壓槍前段

SK-FJ0042  
單價：500



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PSV102

## ● 高壓槍前段

SK-PW130-0138  
單價：550



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW130

## ● 高壓槍前段

7125-H20B02  
單價：500



- 插電機型專用
- 適用機型：FHH20D

## ● 8M高壓管

SK-PW100-103  
單價：600



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW100M, SK-PW130A

## ● 8M高壓管

SK-FJ0122  
單價：600



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PW130, SK-PSV102

## ● 10M高壓管

SK-PW140-123  
單價：800



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW140BM, SK-PW135MB

## ● 高壓槍柄

SK-FJ0038  
單價：600



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PSV102

## ● 高壓槍柄

SK-PW130-137  
單價：660



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW130

## ● 高壓槍柄

SK-PW140-121  
單價：660



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW140BM, SK-PW100M, SK-PW130A, SK-PW135MB

## ● 槍柄+高壓管

7196-H20B02  
單價：1,200



- 插電機型專用
- 適用機型：FHH20D

## ● 長毛刷組

單價：330



SK-PW130-0140A  
適用插電機型：SK-PW130

SK-PW140-126  
適用插電機型：SK-PW140BM, SK-PW135BM

## ● 旋轉噴頭



SK-PW130-0141 單價：275  
適用插電機型：SK-PW130

SK-PW140-124 單價：270  
適用插電機型：SK-PW130A, SK-PW140BM, SK-PW135BM

## ● 小濾水瓶

SK-5L-ZJ04  
單價：158



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PW130, SK-PSV102, SK-PW140BM

## ● 快速接頭

SK-SL0221  
單價：80



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PW130, SK-PSV102, SK-PW140BM

## ● 進水接頭

SK-HP102-008  
單價：44



## ● 省油裝置用 加油線


SK-2800SC-047



- 引擎機型專用 單價：364

## ● 高壓槍柄

SK-2800SC-013  
單價：1,500



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK-3800SC

## ● HONDA用 高壓槍柄

SK3027HDA-013  
單價：2,310



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK3027HDA, SK4040HDA

## ● 高壓槍前段

SK-2800SC-012  
單價：914



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA



# 高壓清洗配件 / 庭園工具配件 | Accessories

## ● 8M高壓管

SK-3600L-A08  
單價：2,200



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

## ● 15M高壓管

SK-3600L-A15  
單價：4,000



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

## ● 30M高壓管

SK-3600L-A30  
單價：7,000



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

## ● 引擎用噴嘴

單價：160



- 7126-250002 噴嘴(紅)
- 7126-250003 噴嘴(黃)
- 7126-250004 噴嘴(綠)
- 7126-250005 噴嘴(白)
- 7126-250001 噴嘴(黑)

## ● 省油裝置加油線固定板

SK-3800SC-041  
單價：145



## ● 省油器組

SK-3800SC-042  
單價：1,128



- 引擎機型專用



庭園工具  
配件

## ● 尼龍線組

SK-099329001  
單價：220



- 插電割草機專用
- 適用機型：SK2030LT

## ● 一截線

ZX-059  
單價：190



- 尺寸：3.0mm
- 數量：100條/包

## ● 牛筋繩

212BC-13 單價：170



- 長200mm，寬3mm
- 數量：100條/包
- 適用機型：SK-BL212BC

## ● 三齒刀片

2320007521 單價：360



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

## ● 12"一字長形刀片

ZN-S12  
單價：180



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

## ● 12"菱形

ZN-T12  
單價：180



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

## ● 鋁盤(圓)

TF-003 單價：200



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

## ● 圓盤刀片組

AO9228-305002 單價：500



- 尺寸：4.5x14.5cm
- 數量：2片/包
- 適用機型：TSK16855, TSK163HDA, TSK19665

## ● 牛筋繩頭組

NR-3001069314  
單價：363



- 適用機型：NR-BL513BC

## ● 混合桶

TF-002 單價：110



## ● 混合桶

TF-148 單價：100



## ● 方型混合桶

TSK40016-G10  
單價：110



## ● 小漏斗

TF-149  
單價：60





# 高壓清洗配件 / 庭園工具配件 | Accessories

## ● 鏈條



型號	適用機型	牌價
10"鏈條 KP2010-177 (58目)	KP2010	800
12"鏈條 6220-210801 (39目)	MS1420-P	600
12"鏈條 90PX045X (45目)	CS-DX0015	820
12"鏈條 NR212-B158 (45目)	NR212	700
14"鏈條 6220-210803 (49目)	MS1420 / T310114	600
14"鏈條 6067-100204 (52目)	SK1420 / TSK35140 / SK1100CS	770
14"鏈條 6220-910801 (52目)	TA-AC9109F4	700
16"鏈條 9220-310105 (54目)	T310116 / T420116	620
16"鏈條 6220-210804 (55目)	AC2127F6 / MS1640	620
16"鏈條 6220-210822 (56目)	TSK40016Z / SK1620 / SK1650CS / KP3816	858
16"鏈條 NR416-B094 (57目)	NR416	940
18"鏈條 6220-210823 (62目)	TSK40018Z, SKP4518	880
18"鏈條 NR416-B094A (63目)	NR418	990
18"鏈條 9220-310202 (72目)	JC518	1,100
18"鏈條 9220-310202A (72目)	NR518	1,100
20"鏈條 9220-310203 (78目)	JC520	1,200
20"鏈條 9220-310203A (78目)	NR520	1,200

## ● 砂輪機切片

型號	規格	牌價
EX-GD1000416G-5	4"砂輪片磨片(5入)	180
EX-GD1000416G-25	5"砂輪片磨片(25入)	1500
EX-GD1050116C-10	4"砂輪片切片(10入)	240
EX-GD1050116C-400	4"砂輪片切片(400入)	8000
EX-GD1250122C-10	5"砂輪片切片(10入)	480





# SHINKOMI

# 型鋼力 專業工具

## 18V 鋰電系列

新登場



# 一個系統，無限可能



# SHINKOMI

## 型鋼力 專業工具

正晴百貨股份有限公司

<http://www.king-light.com>

桃園辦公室 桃園市觀音區忠愛路二段198之176號  
電話: 03-4982158 傳真: 03-4988169

台中辦公室 台中市大雅區永和路六甲巷2-5號  
電話: 04-25603273 傳真: 04-25603243

台南辦公室 台南市南區永成路二段499-2號  
電話: 06-2620664 傳真: 06-2629142



經銷商蓋章處

經銷商蓋章處