

SHINKOMI

型鋼力 專業工具



2025-07 CATALOGUE

型鋼力工具目錄

公司簡介

正晴百貨股份有限公司成立於1990年6月，主要客群在傳統五金、農機行、水電材料、機械五金、賣場通路。主要業務是獨家代理美國Milwaukee電動工具。國內外貿易自有品牌SHIN KOMI型鋼力、NARi、Kuma Power 等品牌工具。銷售品項包含：電動工具、引擎庭園工具、充電庭園工具、高壓清洗機、發電機、抽水機、LED燈具...等。

自創立以來，正晴百貨股份有限公司以專業為依託，以市場為導向，以服務為基本載體，朝全方位工具提供者為發展目標。一貫重視品牌價值、創新思維、服務第一的管理方針，不斷追求卓越，銳意進取。

SHINKOMI
型鋼力 專業工具

NARi



Milwaukee
美沃奇®

四分震動電鑽 (彩盒)

SK8241

牌價：2,000

基本規格

- 額定電壓：110V, 60Hz, 5.9Amp
- 輸入功率：650watt
- 無載轉速：0-2,800RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：13mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：13mm
- 重量：2.25kg

產品特色

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作



四分震動電鑽 (豪華工具箱組)

SK824110k

牌價：2,600

基本規格

- 額定電壓：110V, 60Hz, 5.9Amp
- 輸入功率：650watt
- 無載轉速：0-2,800RPM
- 沖擊次數：48,000BPM
- 夾頭規格：13mm普通夾頭
- 木材：25mm / 鋼材：13mm
- 重量：2.25kg

產品特色

- 鎖定按鈕裝置可作定速操作使用
- 可轉換衝擊模式, 搭配水泥鑽尾可鑽水泥
- 無段變速開關可隨意調整速度
- 正反轉切換裝置使您工作更有效率
- 深度量尺可鑽出固定深度
- 附把手更易於操作



4"砂輪機

SK-AG750

牌價：1,800

基本規格

- 額定電壓：110V, 60Hz
- 輸入功率：750watt
- 無載轉速：11,000RPM
- 主軸螺紋：M10 (3/8")
- 砂輪片直徑：4" (100mm)
- 重量：2kg

產品特色

- 本體設計更適合東方人手握習性
- 經久耐用更適合專業人士
- 流線型設計更添美觀



雲石切割機

TSK8532H

牌價：2,600

基本規格

- 額定電壓：110V, 60Hz, 10.9Amp
- 輸入功率：1,200wattt
- 無載轉速：12,000RPM
- 鋸片直徑：110mm
- 切割能力：45度時可切至25mm / 90度時可切至34mm
- 重量：3.1kg

產品特色

- 強力馬達、切割速度快
- 日本培林
- 精加工齒輪



小型磨平機

SK8408

牌價：1,900

基本規格

- 額定電壓：110V, 60Hz, 1.5Amp
- 輸入功率：150W
- 無載轉速：13,000RPM
- 振幅：2mm
- 底板尺寸：110x100mm
- 機體重量：1.2kg

產品特色

- 輕巧實用



1300W熱風槍 (彩盒)

SK-HG1300

牌價：1,860

基本規格

- 電壓：110V, 60Hz, 11.8Amp
- 功率：1,300watt
- 溫度：50~600度
- 風量：低速250L/min
高速500L/min
- 無段變溫、二段風量調整
- 重量：0.8kg

產品特色

- 去除油漆,自黏貼紙及裝飾
- 可解除生鏽螺帽及金屬螺絲
- 可融解結凍的輸送管、門鎖或掛鎖
- 可用於收縮PVC膜作為包裝的保護層
- 可軟化油垢,除臘或軟化焊接物
- 可烘乾受潮木頭
- 可以縮收連接金屬用的聚乙烯物
- 設有LED溫度顯示燈



1300W熱風槍 (工具箱)

SK-HG1300K

牌價：2,200

基本規格

- 電壓：110V, 60Hz, 11.8Amp
- 功率：1,300watt
- 溫度：低溫50-450度
高溫60-600度
- 風量：低速250L/min
高速500L/min
- 無段變溫、二段風量調整
- 重量：0.8kg

產品特色

- 去除油漆,自黏貼紙及裝飾
- 可解除生鏽螺帽及金屬螺絲
- 可融解結凍的輸送管、門鎖或掛鎖
- 可用於收縮PVC膜作為包裝的保護層
- 可軟化油垢,除臘或軟化焊接物
- 可烘乾受潮木頭
- 可以縮收連接金屬用的聚乙烯物



曲線鋸機

SK-JS8518

牌價：2,900

基本規格

- 額定電壓：110V, 60Hz, 6.8Amp
- 輸入功率：750watt
- 無載轉速：800-3,200SPM
- 沖程：40mm
- 切割木材：100mm
- 切割鋼材：8mm
- 機體重量：2.2kg

產品特色

- 免工具可快速更換鋸片
- 六段調整速度功能,可隨意調整速度
- 鎖定按鈕裝置,可作定速操作,使用更方便
- 可隨意調整角度,可達45度,切割出您的需要
- 內置式激光,使您工作更加便利,切割時更加精準
- 內建式燈,不需要換電池,可供照射工作範圍
- 四段調整功能,直線切割及三段軌道切割功能
- 附除塵功能,可外接吸塵器使用
- 全銅馬達,防燒耐用,提供強勁動力
- 加厚鋁製底板,真材實料,堅固耐用,切割更穩當



14"切斷機

SK-MS355

牌價：6,400

基本規格

- 額定電壓：110V, 60Hz, 22.7Amp
- 輸出功率：2,500watt
- 無負載轉速：3,900RPM
- 切片尺寸：355mm
- 重量：15.5kg

產品特色

- 超厚底座與護罩
- 加裝鐵屑擋板,減少火花飛濺
- 開關經耐久高安培測試
- 強力型轉定子,經久耐用
- 可調式外罩,防護更確實



* 本機不附鋸片

12V鋰電衝擊起子

SK-CID1202

牌價：3,600

基本規格

- 額定電壓：DC-12V
- 無載轉速：0-2,200RPM
- 最大扭力：100Nm
- 電池容量：1.5AH
- 充電時間：60分鐘
- 重量：1.05kg

產品特色

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 體積輕巧、適合長時間使用
- 充電器為100-240V通用
- LED工作燈，提高工作精準度



12V鋰電電鑽

SK-CDD120

牌價：3,200

基本規格

- 額定電壓：DC-12V
- 無載轉速：0-400/0-1,500RPM
- 最大扭力：20Nm
- 夾頭尺寸：10mm
- 電池容量：1.5AH
- 充電時間：60分鐘
- 重量：1.05kg

產品特色

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 體積輕巧、適合長時間使用
- 充電器為100-240V通用
- LED工作燈，提高工作精準度



12V鋰電軍刀鋸

SK-CRS120

牌價：4,600

基本規格

- 額定電壓：DC-12V
- 切割速度：0~2700SPM
- 行程長度：15mm
- 電池容量：1.5AH
- 電池充電時間：60分鐘
- 重量：1.2kg

產品特色

- LED工作燈，提高工作精準度
- 可拆式充電電池，無限延長工作
- 體積輕巧、鋸片可快拆
- 充電器為100-240V通用



18V鋰電無碳刷衝擊起子機

SK-BLID2300KD-202C

牌價：6,400

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-2,300RPM
- 鎚擊數：0-3,400BPM
- 最大扭矩：200Nm
- 電池容量：2.0AH
- 充電時間：60分鐘
- 重量：1.5kg

產品特色

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達，工作效率更快
- LED工作燈，提高工作精準度



18V鋰電無碳刷衝擊起子機

SK-BLID2300KD-402C

牌價：8,200

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-2,300RPM
- 鎚擊數：0-3,400BPM
- 最大扭矩：200Nm
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.7kg

產品特色

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達，工作效率更快
- LED工作燈，提高工作精準度



18V鋰電無碳刷衝擊扳手

SK-BLIW2300KD

牌價：8,200

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-2,300RPM
- 鎚擊數：0-3,400BPM
- 最大扭矩：280Nm
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.7kg

產品特色

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達，工作效率更快
- LED工作燈，提高工作精準度



18V鋰電無碳刷中扭力扳手

SK-BLMIW2300KD

牌價：10,000

基本規格

- 電壓：DC-18V
- 最大扭矩：450Nm
- 空載轉速：0-2,300RPM
- 鎚擊數：0-3,400BPM
- 電池容量：4.0AH
- 電池充電時間：120分鐘
- 重量：2kg

產品特色

- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 體積輕巧、適合長時間使用
- 充電器為100-240V通用
- LED工作燈，提高工作精準度



18V鋰電無碳刷4"砂輪機

SK-BLGDA7010KD

牌價：8,800

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：8,500RPM
- 主軸尺寸：10mm (3/8")
- 電池容量：4.0AH
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.6kg

產品特色

- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達，工作效率更快



18V鋰電熱風槍

SK-CLHG550

牌價：5,200

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 溫度：0-550°C
- 最大風量：200L/min
- 電池容量：4.0AH (單電池)
- 充電時間：120分鐘
- 重量：0.85kg

產品特色

- 可拆式充電電池，配合您無限延長工作
- 可解除生鏽螺帽及金屬螺絲
- 充電器為100-240V通用
- 可融解結凍的輸送管、門鎖或掛鎖
- 去除油漆，自黏貼紙及裝飾
- 可軟化油垢，除臘或軟化焊接物
- 可烘乾受潮木頭
- 可以縮收連接金屬用的聚乙烯物
- 可用於收縮PVC膜作為包裝的保護層



18V鋰電無碳刷免出力鏈鑽

SK-BLFH4300KD

牌價：10,000

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 空載轉速：0-960RPM
- 錘擊數：0-4300BPM
- 衝擊力：2.7J
- 鑽孔能力：木30mm / 鐵13mm / 水泥24mm
- 電池容量：4.0AH
- 電池充電時間：120分鐘
- 重量：3.3kg

產品特色

- 電池有電量顯示
- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達，機身帶有LED燈
- 可拆式充電電池，無限延長工作
- 正反轉切換裝置，工作更有效率



18V鋰電無碳刷震動電鑽

SK-BLPD8500KD

牌價：9,200

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 最大扭力：85Nm
- 空載轉速：0-550/0-2000RPM
- 錘擊數：0-8250/0-30000IPM
- 電池容量：4.0AH
- 電池充電時間：120分鐘
- 重量：1.4kg

產品特色

- 可拆式充電電池，配合您無限延長工作
- 電池有電量顯示
- 正反轉切換裝置，使您工作更有效率的需要
- 充電器為100-240V通用
- 無碳刷馬達
- 機身帶有LED燈



18V鋰電無碳刷單手軍刀鋸

SK-BLHZL2800KD

牌價：8,000



基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 切割速度：0-3000SPM
- 行程長度：22MM
- 切割能力：木頭180MM、金屬15MM
- 電池容量：4.0AH
- 電池充電時間：120分鐘
- 重量：3.05kg

產品特色

- 無碳刷馬達，電池有電量顯示
- 充電器為100-240V通用
- 切割速度更快、力道更強勁
- 可拆式充電電池，無限延長工作



18V鋰電鼓風機

SK-CLBL26

牌價：4,800

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：18,000RPM
- 最大風量：154m³/H
- 電池容量：4.0AH (單電池)
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.4kg

產品特色

- 可拆式充電電池，配合您無限延長工作
- 七段速度調整
- 充電器為100-240V通用
- 把手角度2段調整



18V鋰電鼓風機155KH

SK-CLBL155

牌價：6,000

基本規格

- 電壓：DC-18V
- 無載轉速：0-15,500RPM (TURBO：20,500RPM)
- 最大風量：8.0m³/MIN
- 工作時間：一般檔位27分鐘
TURBO檔位12分鐘
- 電池容量：4.0AH (單電池)
- 充電時間：120分鐘
- 重量：1.6kg

產品特色

- 兩段速度調整
- 充電器為100-240V通用



18V鋰電無碳刷 8"手持鏈鋸機

SK-BL1808CS

牌價：8,000

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：6800RPM
- 鏈條轉速：10M/S
- 鏈板長度：200mm (8")
- 最大切割長度：150mm
- 電池容量：4.0AH (單電池)
- 重量：1.25kg
(含鏈板、鏈條，不含電池)

產品特色

- 人性化設計，手柄柔軟舒適
- 比傳統鏈鋸切割效率更高
- 雙開關，操作更安全
- 良好的平衡結構，單手操作更方便
- 自動供油
- 油位視窗可清楚看到油位
- 直徑7cm的木頭，一顆4.0電池
平均可切40刀



18V鋰電16"籬笆剪

SK-CLHT41016

牌價：5,600

基本規格

- 額定電壓：DC-18V
- 無載轉速：20000RPM
- 刀片工作速度：1300RPM
- 刀片長度：4100mm (16")
- 切割直徑：18mm
- 電池容量：4.0AH (單電池)
- 重量：3.5kg

產品特色

- 人性化設計，手柄柔軟舒適
- 雙開關，操作更安全
- 一顆4.0電池約可使用50分鐘



18V鋰電產品空機價格公告

型 號	品 名	牌 價
SK-BLID2300KD-OC	18V鋰電無碳刷起子機	2,600
SK-BLIW2300KD-OC	18V鋰電無碳刷衝擊扳手	2,600
SK-BLMIW2300KD-OC	18V鋰電無碳刷衝擊中扭力扳手	4,400
SK-BLPD8500KD-OC	18V鋰電無刷震動電鑽	3,800
SK-BLGDA7010KD-OC	18V鋰電無碳刷砂輪機	3,200
SK-BLFH4300KD-OC	18V鋰電無碳刷免出力錘鑽	4,800
SK-CLBL26-O	18V鋰電鼓風機	1,600
SK-CLHG550-O	18V鋰電熱風槍	2,000
SK-CLBL155-O	18V鋰電鼓風機155KH	2,400
SK-BL1808CS-OB	18V鋰電無碳刷8"手持鏈鋸機	4,200
SK-CLHT41016-O	18V鋰電16"籬笆剪	2,200
SK-BLHZL2800KD-OB	18V鋰電無碳刷單手軍刀鋸	2,900

註: 進口產品因匯率之波動, 本公司保留調價之權利



14"插電鏈鋸

SK1100CS

牌價：3,800

基本規格

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 10Amp
- 輸入功率：1,100watt
- 無載轉速：5,600RPM
- 最大切割長度：295mm
- 切割速度：10.6m/s
- 鏈板長度：14" (350mm)
- 重量：3.5kg

產品特色

- 機器輕巧
- 電源線附安全接頭
- 附有油泵裝置
- 防塵裝置
- 美國OREGON鏈板
- 美國OREGON鏈條/52目 (3目1刃)



插電吹吸兩用鼓風機

MB2245

牌價：4,000

基本規格

- 輸出電壓：110V, 60Hz, 10.9Ah
- 輸出功率：1,200watt
- 無載轉速：12,000/14,500RPM
- 最高風速：200MPH
- 最高風量：450CFM
- 覆蓋比率：1:10
- 集塵袋：45L
- 重量：5kg

產品特色

- 兼具吹、吸兩用功能
- 具集塵、調速功能



22.5cc引擎籬笆剪

SK30ET

牌價：9,000

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 最大功率：0.9HP/7,500RPM
- 切割能力：1"
- 刀片長度：75cm (30")
- 刀片型式：雙刀/單面
- 汽油箱容量：600cc
- 重量：5.3kg

產品特色

- 修剪樹葉及細小樹枝
- 重量輕
- 修剪速度快



40cc 16"引擎鏈鋸

TSK40016Z

牌價：7,400

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：1,100RPM
- 怠速：3,300RPM
- 離合器動作轉速：4,700RPM
- 輸出馬力：2.1HP@8,500RPM
- 機油壺容量：240cc
- 汽油箱容量：410cc
- 重量：4.25kg (不含鏈板/鏈條)

產品特色

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分56目
- 日本WALBRO化油器



40cc 18"引擎鏈鋸

TSK40018Z

牌價：7,800

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：1,100RPM
- 怠速：3,300RPM
- 離合器動作轉速：4,700RPM
- 輸出馬力：2.1HP@8,500RPM
- 機油壺容量：240cc
- 汽油箱容量：410cc
- 重量：4.25kg (不含鏈板/鏈條)

產品特色

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分62目
- 日本WALBRO化油器



26cc 12"引擎鏈鋸

NR212

牌價：8,400

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：12,500RPM
- 怠速：2,600RPM
- 最大功率：1.2HP@12,500RPM
- 機油壺容量：160cc
- 汽油箱容量：230cc
- 重量：3.2kg (不含鏈板/鏈條)

產品特色

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分45目
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞



40cc 16"引擎鏈鋸

NR416

牌價：8,400

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：10,000RPM
- 怠速：3,100RPM
- 最大功率：2.0HP@8500RPM
- 機油壺容量：210cc
- 汽油箱容量：390cc
- 重量：4.6kg (不含鏈板/鏈條)

產品特色

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分57目
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞



40cc 18"引擎鏈鋸

NR418

牌價：8,800

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：10,000RPM
- 怠速：3,100RPM
- 最大功率：2.0HP@8500RPM
- 機油壺容量：210cc
- 汽油箱容量：390cc
- 重量：4.6kg (不含鏈板/鏈條)

產品特色

- 有防反彈自動鏈剎控制系統
- 採用鋼絲彈簧與高強度的減震橡膠組合，減震效果優異
- 美國OREGON鏈板/鏈條 3分63目
- 日本WALBRO化油器
- 香檳火星塞



58V鋰電無碳刷12"鏈鋸

NR-BL502CS
牌價：19,400

基本規格

- 額定電壓：DC-58V
- 無載轉速：0-8,000RPM
- 最大功率：1.5KW
- 鏈條速度：15.2M/S
- 電池容量：4.0AH單電池
- 充電時間：120分鐘
- 工作時間：28分鐘
- 重量：2.5kg (空機)



產品特色

- 無碳刷馬達，工作效率更高
- 自動供油系統設計
- 電池可掛在腰上，分攤手部工作重量
- 張緊螺絲易於調整，使鏈條不易鬆脫
- OREGON鏈板
- OREGON鏈條/45目 (12")

58V鋰電無碳刷鼓風機

NR-BL522BL
牌價：17,000

基本規格

- 額定電壓：DC-58V
- 無載轉速：0-23,000RPM
- 最大風速：600CFM
- 電池容量：4.0AH單電池
- 充電時間：120分鐘
- 工作時間：低速90分鐘 / 高速18分鐘 / TURBO13分鐘
- 重量：2kg (空機)

產品特色

- 無碳刷馬達，工作效率更高
- 具調速功能



58V鋰電無碳刷割草機

NR-BL513BC
牌價：19,400

基本規格

- 額定電壓：DC-58V
- 無載轉速：
高速0-9,400RPM
低速0-7,400RPM
- 割桿長度：187cm
- 電池容量：4.0AH單電池
- 充電時間：120分鐘
- 工作時間：
刀片70分鐘
牛筋繩35分鐘
- 重量：4.7kg (空機)



產品特色

- 無碳刷馬達，工作效率更高
- 刀片、牛筋繩兩用
- 舒適的操控手柄
- 防水係數IPX4，滿足小雨天的工作特性

58V鋰電籬笆剪

NR-B5316HT
牌價：19,400

基本規格

- 額定電壓：DC-58V
- 衝程率：0-3,000RPM
- 刀片長度：24吋
- 功率：0.55KW
- 切割長度：61cm
- 電池容量：4.0AH單電池
- 充電時間：120分鐘
- 工作時間：120分鐘
- 重量：3.1kg (空機)



產品特色

- 手柄可以左右調節旋轉90度
- 電池可掛在腰上，分攤手部工作重量
- 雷射激光切割雙刃刀片，切割效率高，壽命長
- 鎂合金齒輪箱，提高使用壽命

48V鋰電無碳刷背負式割草機

SK-BL212BC

牌價：17,200

基本規格

- 額定電壓：DC-48V
- 無載轉速：0-3,800/0-4,600RPM
- 最大切割直徑：380mm
- 電池容量：6.0AH單電池
- 充電時間：180分鐘
- 工作時間：120分鐘
- 重量：3kg (不含電池)

產品特色：

- 外置馬達具有出色的散熱功能
- 低壓和過壓保護
- 馬達被異物纏擾時，負載增大，機器自動停機
- 緩啟動功能，緩解馬達突然旋轉的慣性力
- 溫度保護
- 無碳刷馬達，工作效率更高
- 充飽電，刀片可連續使用兩小時，牛筋繩可使用一小時



HONDA 5.5HP自走式割草機

TSK163HDA

牌價：30,000

基本規格

- HONDA四行程引擎
- 引擎排氣量：163cc
- 無載轉速：3300RPM
- 油箱容量：汽油1.8L/機油0.65L
- 刀片切割寬度：508mm (20")
- 刀片：4片圓盤刀
- 輪子尺寸：8"前輪+8"後輪
- 切割高度調整：14段 (15mm-75mm)
- 重量：36kg

產品特色

- 14段切割高度，可依照割草的需要而輕意調整
- 把手具有摺疊式功能，易收藏不佔空間
- 使用超厚鋼板製造車台
- HONDA原廠引擎
- 側排集草，後排集草袋



22.5cc單用背負式噴霧機

SK-3WZ-6

牌價：9,200

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 功率：0.8HP@6500r/min
- 水準噴粉量：0-6kg/min
- 藥箱容積：25L
- 油箱容積：500cc
- 重量：9.0kg

產品特色

- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間
- 導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平
- 均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



40cc三用背負式噴霧機

SK-3WF-3A

牌價：9,200

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 功率：2.9HP@7500r/min
- 水準噴霧量：0-4kg/min
- 水準噴霧最大射程：12m
- 噴粉幅寬：30m
- 水準噴粉量：0-3kg/mi
- 藥箱容積：25L
- 油箱容積：1300cc
- 重量：11kg

產品特色

- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間
- 導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平
- 均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



43cc背負式軟管割草機

TSK430H

牌價：7,400

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 功率：2HP@6500r/min
- 鋁管長度：1280mm / Φ 26mm
- 硬軸尺寸：1331mm / Φ 8mm
- 軟軸組：87.6cm
- 化油器：正日本TK浮筒式
- 油槽容量：0.9L
- 重量：10.3kg

產品特色

- 符合人體工學並採用三點式彈簧避震器，有效減少背部震動
- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



43cc硬管割草機

SK43L-JP

牌價：7,000

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 無載轉速：2.2HP@7,000r/min
- 鋁管長度：1,500mm
- 割桿直徑： Φ 26mm
- 油壺容量：1.2L
- 重量：9.5kg

產品特色

- 排氣管加裝消音棉，內部並採用多重空間導引集散氣，大幅降低噪音
- 內部採用新型雙爪設計結構，透過兩點平均帶動曲軸運轉，使啟動更順暢，故障率亦大幅降低



26cc引擎鼓風機

SK260EB

牌價：7,000

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 噪音：90dB(A)
- 功率：1.0HP@7,500RPM
- 風速：0.13 m³/s
- 汽油箱容量：0.65L
- 重量：5.75kg

產品特色

- 外型小巧，方便攜帶及操作
- 吹管為可拆式，長度可任意調整
- 出風量大



63.3cc引擎鼓風機

SK650

牌價：11,600

基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 噪音：90dB(A)
- 功率：3.6HP@6,800RPM
- 風速：95m/s
- 平均風量：0.3m³/s
- 汽油箱容量：1.8L
- 重量：10.5kg

產品特色

- 吹管為可拆式，長度可任意調整
- 背負附式，操作舒適
- 出風量大



1"引擎抽水機

SK-WP100ES

牌價：5,600

易啟動
拉盤

● 基本規格

- 汽冷式二行程引擎
- 排氣量：40.2cc
- 揚程：30m
- 吸程：8m
- 重量：6.0kg

● 產品特色

- 高鋼性支架，經久耐用
- 體積小不佔空間



2"引擎抽水機

SK-WP200A

牌價：8,200

● 基本規格

- 6.5HP四行程引擎
- 排氣量：196cc
- 無載轉速：3600RPM
- 最大抽水量：30m³/小時
- 揚程：23m
- 吸程：7m
- 重量：23kg

● 產品特色

- 低機油時，引擎自動停止系統
- 高鋼性支架，經久耐用



3"引擎抽水機

SK-WP300A

牌價：9,600

● 基本規格

- 6.5HP四行程引擎
- 排氣量：196cc
- 無載轉速：3600RPM
- 最大抽水量：60m³/小時
- 揚程：28m
- 吸程：7m
- 重量：25kg

● 產品特色

- 低機油時，引擎自動停止系統
- 高鋼性支架，經久耐用



130BAR插電高壓清洗機

SK-PW130A

牌價：5,200

基本規格

- 額定電壓：110V, 60Hz, 14.5Amp
- 額定壓力：90BAR (1305PSI)
- 最大壓力：130Bar (1885PSI)
- 輸入功率：1600Watt
- 最大流量：6.7L/min
- 高壓管長：8m
- 重量：7.6kg

產品特色

- 進口專業持久耐用幫浦
- 體積小不佔空間，是清潔各項物品的好幫手
- 另附噴頭更好清潔



135BAR插電高壓清洗機

SK-PW135BM

牌價：8,600

基本規格

- 電壓：110V, 60Hz
- 額定壓力：100Bar (1450PSI)
- 最大壓力：135Bar (1958PSI)
- 輸入功率：1600Watt
- 最大流量：6L/min
- 電源線長：6m
- 高壓管長：10m
- 重量：15kg

產品特色

- 進口專業持久耐用幫浦
- 體積小不佔空間，是清潔各項物品的好幫手
- 可調整水柱角度之噴頭，另附刷具及噴頭更好清潔
- 感應式馬達-噪音小，維修次數少，壽命長
- 內建式清潔瓶



220V插電高壓清洗機

SK-220PW120

牌價：26,000

基本規格

- 額定電壓：220V, 60Hz, 7.27Amp
- 額定壓力：80Bar (1150PSI)
- 最大壓力：100Bar (1740PSI)
- 輸入功率：1600Watt
- 最大流量：9.2L/min
- 電源線長：2m
- 高壓管長：8m
- 重量：29kg

產品特色

- 機器移動方便，移動時將機器往後面傾斜15-20度就可以輕鬆拉動機器
- 有自吸功能，配3m自吸進水管帶不鏽鋼過濾網
- 曲軸式銅泵
- 感應式馬達



7HP引擎高壓清洗機

SK-2800SCF

牌價：32,000

基本規格

- 四行程引擎
- 最大壓力：3200PSI (220Bar)
- 額定壓力：2600PSI (175Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：10.8L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：41kg

產品特色

- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置



13HP引擎高壓清洗機（電啟動）

SK-3800SCF

牌價：56,000

基本規格

- 四行程引擎
- 最大壓力：4200PSI (290Bar)
- 額定壓力：3700PSI (250Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：18.1L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：67kg

產品特色

- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置



6.5HP本田引擎高壓清洗機

SK3027HDAF

牌價：48,000

基本規格

- 引擎種類：HONDA GX200
- 最大壓力：3200PSI (220Bar)
- 額定壓力：2600PSI (175Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：10.8L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：41kg

產品特色

- HONDA原廠引擎
- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置



13HP本田引擎高壓清洗機

SK4040HDAF

牌價：84,000

基本規格

- 引擎種類：HONDA GX390
- 最大壓力：4200PSI (290Bar)
- 額定壓力：3700PSI (250Bar)
- 無載轉速：3600RPM
- 額定水流量：17L/min
- 高壓管長度：8M
- 5個快速噴頭：0/15/35/40/清潔劑用
- 重量：67kg

產品特色

- HONDA原廠引擎
- 自動吸取清潔液系統
- 高壓管內不鏽鋼網，可承受額定壓力4倍之高壓水柱輸出
- 低機油時，引擎自動停止系統

內建式省油裝置



1800watt靜音變頻發電機

SK-DI2000i

牌價：28,000

基本規格

- 引擎：風冷式單缸四衝程
- 額定功率：3.0HP
- 額定頻率：60Hz
- 額定輸出功率：1,700watt
- 最大輸出功率：1,800watt
- 排氣量：79cc
- 額定轉速：3,600RPM
- 直流輸出：12V/1A/2.1A
- 啟動方式：拉繩盤
- 汽油箱容量：4L
- 機油箱容量：0.5L
- 工作時數：50%負載可連續使用7小時
- 結構模式：手提式
- 整體尺寸：44x29x44.5cm
- 重量：18.0kg

產品特色

- 低雜訊設計，4M處僅60-65分貝
- 逆變器技術保證高品質的電源
- 四行程比二行程環保
- 超高質量交流式的輸出穩定電流
- 全ABS阻燃塑膠封閉式外殼，增加耐用性與安全性
- 機油警報器，有效的保護引擎不受損壞
- USB插頭，可充電子產品



3800W靜音變頻發電機

SK-DI4000i

牌價：46,000

基本規格

- 引擎：風冷式單缸四衝程
- 額定功率：6.0HP
- 額定頻率：60Hz
- 額定輸出功率：3,600watt
- 最大輸出功率：3,800watt
- 排氣量：224cc
- 額定轉速：3,600RPM
- 直流輸出：12V/1A/2.1A
- 啟動方式：拉繩盤
- 油箱容量：7.8L / 機油:0.6L
- 工作時數：50%負載可連續使用7小時
- 重量：33kg
- 整體尺寸：60.5x32x56cm

產品特色

- 低雜訊設計，1M處僅67分貝
- 逆變器技術保證高品質的電源
- 4行程比2行程環保
- 超高質量交流式的輸出穩定電流
- 全ABS阻燃塑膠封閉式外殼，增加耐用性與安全性
- 機油警報器，有效的保護引擎不受損壞
- USB插頭，可充電子產品
- 有拉桿裝置，移動更容易



5500watt靜音變頻發電機

SK-DI6000i

牌價：76,000

基本規格

- 引擎：風冷式單缸四衝程
- 額定功率：9HP
- 額定頻率：60Hz
- 額定電壓：110/220V
- 額定輸出功率：5000Watt
- 最大輸出功率：5500Watt
- 額定轉速：3600R.P.M.
- 直流輸出：12V/2.1A/2.1A
- 啟動方式：拉繩盤/電啟動
- 油箱容量：13.5L / 機油:0.85L
- 工作時數：50%負載可連續使用7小時
- 淨重：55.0kg

產品特色

- 低雜訊設計,1M處僅67分貝
- 逆變器技術保證高品質的電源
- 4行程比2行程環保
- 有拉桿裝置，移動更容易
- 超高質量交流式的輸出穩定電流
- 全ABS阻燃塑膠封閉式外殼，增加耐用性與安全性
- 機油警報器，有效的保護引擎不受損壞
- USB插頭，可充電子產品



7500watt靜音變頻發電機

SK-DI8000i

牌價：120,000

基本規格

- 引擎：風冷式單缸四衝程
- 額定功率：15HP
- 額定電壓：110/220V
- 額定頻率：60Hz
- 額定輸出功率：7200Watt
- 最大輸出功率：7500Watt
- 額定轉速：3600R.P.M.
- 直流輸出：12V/2.1A/2.1A
- 啟動方式：拉繩盤/電啟動
- 油箱容量：23L / 機油:1.1L
- 工作時數：50%負載可連續使用7小時
- 淨重：87.0kg

產品特色

- 低雜訊設計,1M處僅67分貝
- 逆變器技術保證高品質的電源
- 4行程比2行程環保
- 超高質量交流式的輸出穩定電流
- 全ABS阻燃塑膠封閉式外殼，增加耐用性與安全性
- 機油警報器，有效的保護引擎不受損壞
- USB插頭，可充電子產品
- 有拉桿裝置，移動更容易



3500watt發電機

SK-3.5G

牌價：15,400

基本規格

- 額定功率：7.0HP
- 排氣量：208c.c.
- 額定輸出功率：3,000watt
- 最大輸出功率：3,500watt
- 額定轉速：7.0HP@3,600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤
- 汽油箱容量：13L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8.5小時連續使用(50%負載)
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：59x43x43.8cm
- 噪音平均值：≤96dB(A)
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：48kg



3500watt發電機 (電啟動)

SK-3.5GE

牌價：19,400

基本規格

- 額定功率：7.0HP
- 排氣量：208cc
- 額定輸出功率：3,000watt
- 最大輸出功率：3,500watt
- 額定轉速：7.0HP@3,600RPM
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤/電啟動
- 汽油箱容量：13L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8.5小時連續使用(50%負載)
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：59x43x43.8cm
- 噪音平均值：≤96dB(A)
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：48kg



8000watt發電機 (電啟動)

SK-8.0GN

牌價：46,000

基本規格

- 引擎：風冷式單缸四衝程
- 額定功率：15 HP
- 排氣量：420cc
- 額定輸出功率：7000Watt
- 最大輸出功率：7500Watt
- 額定轉速：3600RPM
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 啟動方式：電啟動&拉繩盤
- 額定電壓：120V/240V
- 汽油箱容量：24L
- 機油箱容量：1.1 L
- 工作時數：10小時連續使用(50%負載)
- 噪音值：≤97分貝
- 燃油消耗率：≤380g/kW.h
- 整體尺寸：69.4 x 52.8 x 56.3 cm
- 重量：92 kg



3000watt HONDA發電機

SK3000HDA

牌價：30,000

基本規格

- HONDA GX160風冷式單缸四衝程引擎
- 額定功率：5.5HP
- 排氣量：163cc
- 額定輸出功率：2800Watt
- 最大輸出功率：3000Watt
- 額定轉速：5.4HP@3600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤
- 汽油箱容量：15L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8小時連續使用
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：60.5x44.5x44.5cm
- 噪音值：≤75分貝
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：47kg



3000watt HONDA發電機 (電啟動)

SK3000HDA-E

牌價：34,000

基本規格

- HONDA GX160風冷式單缸四衝程引擎
- 額定功率：5.5HP
- 排氣量：163cc
- 額定輸出功率：2800Watt
- 最大輸出功率：3000Watt
- 額定轉速：5.4HP@3600r/min
- 點火系統：電感無觸點電晶體
- 額定電壓：110V/220V
- 啟動方式：拉繩盤/電啟動
- 汽油箱容量：15L
- 機油箱容量：0.6L
- 工作時數：8小時連續使用
- 結構模式：開架式
- 整體尺寸：60.5x44.5x44.5cm
- 噪音值：≤75分貝
- 燃油消耗率：≤374g/kW.h
- 重量：50kg



6.5HP快速引擎

SK-168FB-1

牌價：7,200

基本規格

- 風冷式單缸四衝程引擎
- 缸徑x行程：68x45mm
- 排氣量：196cc
- 壓縮比：8.5:1
- 燃油消耗率：≤380g/kW.h
- 潤滑油消耗率：≤6.8g/kW.h
- 怠速：1440RPM 正負144
- 曲軸箱機油容積：600ml
- 氣門間隙：進氣門 0.10-0.15mm
- 氣門間隙：排氣門 0.15-0.20mm
- 最大功率：6.5HP@3600r/min
- 最大扭矩：10.7Nm@2500RPM
- 點火方式：晶體管點火
- 啟動方式：手拉式啟動
- 重量：16.5kg
- 軸心：插梢式20mm



6.5HP慢速引擎

SK-168FB-6

牌價：7,600

基本規格

- 風冷式單缸四衝程引擎
- 缸徑x行程：68x45mm
- 排氣量：196cc
- 壓縮比：8.5:1
- 燃油消耗率：≤395g/kW.h
- 潤滑油消耗率：≤6.8g/kW.h
- 怠速：1440RPM 正負144
- 曲軸箱機油容積：600ml
- 氣門間隙：進氣門 0.10-0.15mm
- 氣門間隙：排氣門 0.15-0.20mm
- 1/2減速最大功率：5.1HP@1750r/min
- 最大扭矩：10.7Nm
- 點火方式：晶體管點火
- 啟動方式：手拉式啟動
- 重量：25kg
- 軸心：插梢式20mm



電池系列 | Battery

12V鋰電池 SK-B1215B

單價：1,100

- 伏特數：14.4V
- 容量：1.5Ah
- 適用機型：SK-CDD120, SK-CID1202



20V鋰電池 S-B18CA

單價：2,400

- 伏特數：20V
- 容量：2.0Ah
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



18V鋰電池 BA-1820B

單價：1,700

- 伏特數：18V
- 容量：2.0Ah
- 適用機型：SK-BLID2300KD, SK-BLIW2300KD, SK-CLBL26, SK-CLHG550, SK-BLGDA7010KD



20V鋰電池 S-B18DA

單價：5,200

- 伏特數：20V
- 容量：5.0Ah
- 適用機型：TCIDS-230, TB9320, TB9321, TD7930, TD7940, TD7951, AT9820SJ



18V鋰電池 BA-1840B

單價：2,600

- 伏特數：18V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：SK-BLID2300KD, SK-BLIW2300KD, SK-CLBL26, SK-CLHG550, SK-BLGDA7010KD



48V鋰電池 SK-B48V6AH

單價：9,900

- 伏特數：48V
- 容量：6.0Ah
- 適用機型：SK-BL212BC



58V鋰電池 ZMLB5140

單價：9,400

- 伏特數：58V
- 容量：4.0Ah
- 適用機型：NR-BL502CS, NR-BL522BL, NR-BL513BC, NR-B5316HT



充電器系列 | Charger

12V充電器

SK-CA120
單價：900

- 伏特數：12V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：60分鐘
- 適用機型：SK-CDD120, SK-CID1202



14.4V充電器

C144
單價：2,000

- 伏特數：14.4V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：30分鐘 (1.5Ah), 60分鐘 (3.0Ah)
- 適用機型：SK7919, SK7919HKD, SK7920HKD, TCIDS-160, SK9196



18V充電器

SK-CA1802A
單價：1,800

- 伏特數：18V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：120分鐘
- 適用機型：SK-BLID2300KD, SK-BLIW2300KD, SK-CLBL26, SK-CLHG550, SK-BLGDA7010KD



48V充電器

SK-CA48V2A
單價：770

- 伏特數：48V
- 電壓：100V-240V
- 充電時間：180分鐘
- 適用機型：SK-BL212BC



58V充電器

NR-CA58V2A
單價：2,600

- 伏特數：58V
- 電壓：110V
- 充電時間：120分鐘
- 適用機型：NR-BL502CS, NR-BL522BL, NR-BL513BC, NR-B5316HT



高壓清洗配件 | Accessseries

高壓槍前段

SK-PW140-122
單價：550



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW100M, SK-PW140BM, SK-PW130A, SK-PW135MB

高壓槍前段

SK-FJ0042
單價：500



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PSV102

高壓槍前段

SK-PW130-0138
單價：550



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW130

高壓槍前段

7125-H20B02
單價：500



- 插電機型專用
- 適用機型：FHH20D

高壓清洗配件 | Accessseries

8M高壓管

SK-PW100-103
單價：600



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW100M, SK-PW130A

8M高壓管

SK-FJ0122
單價：600



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PW130, SK-PSV102

10M高壓管

SK-PW140-123
單價：800



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW140BM, SK-PW135MB

高壓槍柄

SK-FJ0038
單價：600



- 插電機型專用
- 適用機型：SK012Y, SK016Y, SK-PSV102

高壓槍柄

SK-PW130-0137
單價：660



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW130

高壓槍柄

SK-PW140-121
單價：660



- 插電機型專用
- 適用機型：SK-PW140BM, SK-PW100M, SK-PW130A, SK-PW135MB

槍柄+高壓管

7196-H20B02
單價：1,200



- 插電機型專用
- 適用機型：FHH20D

長毛刷組

單價：330



SK-PW130-0140A
適用插電機型：SK-PW130

SK-PW140-166
適用插電機型：SK-PW140BM, SK-PW135BM

旋轉噴頭



SK-PW130-0141 單價：275
適用插電機型：SK-PW130

SK-PW140-124 單價：275
適用插電機型：
SK-PW130A, SK-PW140BM,
SK-PW135BM

小濾水瓶

SK-5L-ZJ04
單價：158



- 插電機型專用
- 適用機型：
SK012Y,
SK016Y,
SK-PW130,
SK-PSV102,
SK-PW140BM

快速接頭

SK-SL0221
單價：80



- 插電機型專用
- 適用機型：
SK012Y,
SK016Y,
SK-PW130,
SK-PSV102,
SK-PW140BM

進水接頭

SK-HP102-008
單價：44



泡沫瓶

SK-130A-D
單價：400



- 插電機型專用
- 適用機型：
SK-PW130A
SK-PWB5BM
SK-PW140BM

省油裝置用 加油線

SK-2800SC-047



- 引擎機型專用 單價：364

高壓槍柄

SK-2800SC-013 單價：1,500



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK-3800SC

HONDA用 高壓槍柄

SK3027HDA-013 單價：2,310



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK3027HDA, SK4040HDA

高壓槍前段

SK-2800SC-012
單價：914



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

高壓清洗配件 / 庭園工具配件 | Accessories

8M高壓管

SK-3600L-A08
單價：2,200



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

15M高壓管

SK-3600L-A15
單價：4,000



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

30M高壓管

SK-3600L-A30
單價：7,000



- 引擎機型專用
- 適用機型：SK-2200L, SK-2700L, SK-3600L, SK-2800SC, SK3027HDA, SK-3800SC, SK4040HDA

引擎用噴嘴

單價：160



- 7126-250002 噴嘴(紅)
- 7126-250003 噴嘴(黃)
- 7126-250004 噴嘴(綠)
- 7126-250005 噴嘴(白)
- 7126-250001 噴嘴(黑)

省油裝置加油線固定板

SK-3800SC-041
單價：145



省油器組

SK-3800SC-042
單價：1,128



- 引擎機型專用



尼龍線組

SK-099329001
單價：220



- 插電割草機專用
- 適用機型：SK2030LT

一截線

ZX-059-A
單價：200



- 尺寸：3.2mm
- 數量：100條/包

牛筋繩

212BC-13 單價：170



- 長200mm，寬3mm
- 數量：100條/包
- 適用機型：SK-BL212BC

三齒刀片

2320007521 單價：200



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

12"一字長形刀片

ZN-S12
單價：180



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

12"菱形

ZN-T12
單價：180



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

鋁盤(圓)

TF-003 單價：200



- 適用機型：SK33, SK43L, TSK430H, SK-HB43415

圓盤刀片組

AO9228-305002 單價：500



- 尺寸：4.5x14.5cm
- 數量：2片/包
- 適用機型：TSK16855, TSK163HDA, TSK19665

牛筋繩頭組

NR-3001069314
單價：363



- 適用機型：NR-BL513BC

混合桶

TF-002 單價：110



混合桶

TF-148 單價：100



方型混合桶

TSK40016-G10
單價：110



小漏斗

TF-149
單價：60




高壓清洗配件 / 庭園工具配件 | Accessseries

鏈條



型 號	適 用 機 型	牌 價
6"鏈條 CL1804053 (32目)	SK-CL1804CS	400
8"鏈條 3200140601006 (32目)	SK-BL1808CS	400
10"鏈條 KP2010-177 (58目)	KP2010	800
12"鏈條 NR212-B158 (45目)	NR212 / BL502CS	700
14"鏈條 6067-100204 (52目)	SK1420 / TSK35140 / SK1100CS TA-AC9109F4	770
14"鏈條 6220-910801 (52目)		700
16"鏈條 9220-310105 (54目)	T310116 / T420116 TSK40016Z / SK1620 / SK1650CS / KP3816 NR416	620
16"鏈條 6220-210822 (56目)		858
16"鏈條 NR416-B094 (57目)		940
18"鏈條 6220-210823 (62目)	TSK40018Z, SKP4518 NR418 JC518 NR518	880
18"鏈條 NR416-B094A (63目)		990
18"鏈條 9220-310202 (72目)		1,100
18"鏈條 9220-310202A (72目)		1,100
20"鏈條 9220-310203 (78目)	JC520 NR520	1,200
20"鏈條 9220-310203A (78目)		1,200



SHINKOMI

型鋼力 專業工具

—機在手
得心應手



18V鋰電系列

SHINKOMI

型鋼力 專業工具



正晴百貨股份有限公司

<http://www.king-light.com>

桃園辦公室 桃園市觀音區忠愛路二段198之176號
電話: 03-4982158 傳真: 03-4988169

台中辦公室 台中市大雅區永和路六甲巷2-5號
電話: 04-25603273 傳真: 04-25603243

台南辦公室 台南市南區永成路二段499-2號
電話: 06-2620664 傳真: 06-2629142



經銷商蓋章處

經銷商蓋章處